



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 305/2011  
(Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych)

**DoP \_ [PL] \_ P0009**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**BOSTIK PU 2637**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer serii: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Kity do elementów fasad

EN 15651-1: F-EXT-INT

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**BOSTIK AB, BOX 903, 251 09 HELSINGBORG, SZWECJA**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

System 3 dla reakcji na ogień

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana SKZ, TeConA GmbH (NB 1213) przeprowadziła wstępne badania typu wg EN 15651-1 i badania reakcji na ogień w systemie oceny zgodności 3 i wydała: raport z badań.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: nie dotyczy



**9. Deklarowane właściwości użytkowe**

**Kondycjonowanie:** Metoda B  
**Podłoże:** Zaprawa M1 (z gruntem)

| Zasadnicze charakterystyki   | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|----------------------|--|
| Reakcja na ogień   | Klasa E              | EN 15651-1:2012                        |
| Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia | NPD (*)              |  |
| Wodoszczelność i gazoszczelność  |                      |  |
| Odporność na spływanie   | ≤ 3 mm               |  |
| Zmiana objętości   | ≤ 10 %               |  |
| Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po działaniu wody                   | NF                   |  |
| Trwałość   | Spełnia              |  |

**(\*)Patrz karta charakterystyki**

**NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona**

**NF: No Failure / Brak uszkodzenia**

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: nie dotyczy

**10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.**

**W imieniu producenta podpisał(-a):**

**Bostik** Bostik Sp. z o.o.  
 ul. Poznańska 11b, Sady  
 62-080 Tarnowo Podgórne  
 tel. +48 61 89 61 740, fax +48 61 81 69 925  
 NIP 777-10-07-481, REGON 630276467  
 www.bostikpolska.pl (11)

**Sady, 2014-10-20**