



Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011
oraz rozporządzenie delegowane (EU) Nr. 574/2014
dla produktu

Schnellestrich-Konzentrat

DoP-Nr. 13813-13-16-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:

EN 13813: **CT-C40-F6-A15-B2,0**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Jastrych cementowany do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz budynków

3. Producent

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

- 3.1 Dystrybutor

Bostik Sp. z o. o. ul. Poznańska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3, CWFT dla reakcji ogniowej

5. Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

6. Jednostka notyfikująca

Jednostka notyfikowana, MPA Braunschweig, numer identyfikacyjny 0761, przeprowadziła badania typu wyrobu w systemie 3 i wydała odpowiedni raport z badań nr 1365/033/13-b.

W odniesieniu do zmienionej decyzji o odporności ogniowej nr 2010/85/UE z dnia 09.02.2010.

Deklaracja właściwości Użytkowych odnosi się do praktycznego wymieszania poniższych składników: 25 kg Schnellestrich-Konzentrat, 100 kg kruszywa 0-8 mm, 9 l wody.

7. Europejski dokument oceniający:

nie dotyczy

8. Jednostka notyfikująca

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Właściwości szczególne	Parametry	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień EN 13501-1	Klasa A1	EN 13813:2003
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Przepuszczalność wody	NDP	
Przepuszczalność pary wodnej	NDP	
Wytrzymałość na ściskanie	C 40	
Wytrzymałość na zginanie	F 6	
Odporność na ścieranie wg Böhme	A 15	
Wytrzymałość na rozciąganie w betonie	2.0	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Absorpcja hałasu	NDP	
Odporność termiczna	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	
Niebezpieczne substancje	NDP	

* Zgodnie z decyzją Komisji 96/603/ UE z 4.10.1996 r. produkt spełnia wymagania jest Klasy ogniowej A1, bez konieczności przeprowadzania badań.

10. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu w punkcie 9, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie na wyłączną odpowiedzialność producenta / dystrybutora określonego w punkcie 3 i 3.1.

Podpisano w imieniu kierownictwa Bostik Sp. z o. o.



Menedżer
ds. Produktu

Tomasz Mazurkiewicz

Product Manager

Tomasz Mazurkiewicz

Sady, 04 lipca 2018