



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt
Bostik SK 3000 S Dichtungsbahn

DoP-Nr. **13969-19-01**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

EN 13969 : Typ T

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

**Selbstklebende Bitumen-Bahn als Bauwerksabdichtung
gegen Bodenfeuchte und Wasser**

3. Hersteller:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+
System 3 für das Brandverhalten**

5. Harmonisierte Norm(en):

EN 13969:2004+A1/2006

6. Notifizierte Stelle(n):

**Eine notifizierte Stelle, die MPA Braunschweig, Kennnummer 0761, hat
die Typprüfung des Produktes nach dem System 2+ durchgeführt
und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.**

**Die gleiche notifizierte Prüfstelle hat im Zuge der Überwachung WPK auch die
Konformität derselben festgestellt und folgendes ausgestellt:
Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
0761 – CPR - 0363**

**Die gleiche notifizierte Prüfstelle, die MPA Braunschweig, Kennnummer 0761,
hat auch die Feststellung der Brandverhaltensklasse mittels einer
Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen und dementsprechend
einen Prüf- und einen Klassifizierungsbericht ausgestellt.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

nicht relevant

Notifizierte Stelle:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13969:2004+A1/2006
Wasserdichtheit	bestanden	
Widerstand gegen Stoßbelastung	Dicht, Verfahren A: ≤ 200 mm	
Scherwiderstand der Fügenähte	NPD	
Kaltbiegeverhalten	< -30 °C	
Zugfestigkeit		
Höchstzugkraft längs/quer	240 ± 40 N/50 mm	
Dehnung längs	370 ± 100 %	
Dehnung quer	320 ± 80 %	
Widerstand gegen statische Belastung	Dicht, Verfahren B: ≥ 5 kg	
Widerstand gegen Weiterreißen	140 ± 40 N	
Dauerhaftigkeit* gegenüber Alterung/Abbau	bestanden	
Dauerhaftigkeit* gegen Chemikalien	bestanden	
Gefahrstoffe	keine	

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

Unterzeichnet für und im Namen der Bostik GmbH



Borgholzhausen, 3. Juli 2019

Geschäftsführer (GF)