



H750

SEAL'N'BOND PREMIUM COLA E VEDA HÍBRIDO, SEM PROVOCAR MANCHAS

VANTAGENS

- Formulação ambientalmente sustentável, isenta de ftalatos.
- Formulação PREMIUM de elevada qualidade.
- Não provoca manchas. Adequado para pedra natural.
- Isento de isocianatos, solventes e silicone.
- Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies, incluindo superfícies húmidas.
- Elasticidade permanente.
- Permite a utilização na indústria alimentar.



DESCRIÇÃO

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM é um cola e veda de elevada qualidade com forte poder de colagem. **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** cumpre as especificações BREEAM relativamente à qualidade do ar interior, no que diz respeito às emissões dos compostos orgânicos voláteis (COV).

APLICAÇÕES

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM foi especialmente desenvolvido como um selante elástico para juntas com movimento em cozinhas, casas de banho e aplicações industriais.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Módulo 100%	DIN 53504 S2	2,00 N/mm ²
Temperatura de serviço		+5°C a + 40°C
Base		Híbrida
Velocidade de cura	@ 23°C / 50% H.R.	3 mm/24h
Densidade	ISO 1183-1	1,50g/ml
Alongamento à rutura	DIN 53505/ ISO 868	250%
Escorrimento	ISO 7390	< 2mm
Dureza Shore A	DIN 53505 / ISO 868	58
Formação de pele	DBTM 10.00	10 min @ 23°C / 50%H.R.)
Resistência à temperatura		-40°C a +120°C
Resistência à tração	DIN 53504 S2	3,20 N/mm ²

Valores típicos. Podem ocorrer variações de ±3%

LIMITAÇÕES

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neopreno e superfícies betuminosas.
- Não indicado para aplicações permanentemente submersas.
- Não indicado para aplicações em contacto com cloro (piscinas).

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

A temperatura de serviço deve estar compreendida entre + 5°C e + 40°C (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas e desengorduradas. Limpar previamente as superfícies com **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** adere à generalidade das superfícies não porosas sem necessidade de primário. As superfícies muito porosas devem ser tratadas previamente com **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Antes de iniciar a aplicação, são sempre aconselhados testes prévios de aderência.

Alisar a junta com **Bostik T500 FINISHING SOAP** para obter um acabamento perfeito.

PINTURA

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM admite pintura. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade entre a superfície e a tinta. Sempre que seja aplicada uma pintura sobre **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** (não necessária) é recomendado lixar previamente o selante com ajuda de Scotch-Brite ou similar. Para obtenção de melhores resultados, recomendamos que a pintura seja efetuada alguns dias após a aplicação de **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM**.

LIMPEZA

Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Utilizar Bostik Wipes para a limpeza das mãos. O produto não curado pode remover-se com Bostik Cleaner. Após a cura, remover mecanicamente.

APRESENTAÇÃO

Ref ³	Cor	Embalagem	Caixa
30618886	branco	290ml	12
30619122	castanho	290ml	12
30618882	cinza	290ml	12
30618883	preto	290ml	12

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

18 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança antes de iniciar a utilização do produto. Ficha de segurança fornecida a pedido.

CERTIFICADOS

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- ISEGA
- A+ French VOC Regulation

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company

www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.