



COLA PARA PAPEL DE PAREDE

COLA PRONTA A APLICAR PARA A GENERALIDADE DOS TIPOS DE PAPEL

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 09/29/22 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Pronta a aplicar.
- Cola de cor rosa durante a aplicação, transparente após a secagem.
- Pode ser aplicada sobre móveis e portas.
- Pode ser aplicada em ambientes húmidos (cozinhas e casas de banho)
- Indicada para a generalidade dos papéis de parede.

DESCRIÇÃO

A cola para papel de parede Bostik é um adesivo sem solventes, de cor rosa, que se torna transparente após a secagem. A cor rosa ajuda a identificar a zona onde é feita a aplicação da cola. Indicada para a generalidade dos papéis de parede.

PREPARAÇÃO PRÉVIA DAS SUPERFÍCIES

A superfície deve encontrar-se sólida, limpa, seca e desengordurada. Eventuais irregularidades existentes na superfície devem ser previamente tratadas. Remover quaisquer partículas soltas ou em vias de se soltarem da base. A superfície de colagem deve ser suficientemente porosa. Aplicar previamente o primário Bostik para papel de parede. Para obter um melhor acabamento, devem ser traçadas linhas verticais na parede que servirão de guias orientadoras para assegurar um acerto perfeito nas uniões do papel de parede.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Seguir as instruções do fabricante do papel de parede no que diz respeito a aplicação da cola diretamente sobre o reverso do papel de parede ou sobre a superfície de assentamento.

APLICAÇÃO DA COLA NA PAREDE:

Aplicar a cola diretamente na parede com ajuda de um rolo de pelo curto. Aplicar a cola na parede, assegurando uma cobertura de mais 10 cm do que a largura do papel a aplicar. O papel de parede deve ser instalado nos 30 minutos seguintes à aplicação da cola.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Cor	Rosa (transparente após secagem)
Temperatura de aplicação	+10°C a +25°C
Rendimento	1Kg = 5m ² , em função do tipo de papel, porosidade da superfície e quantidade de cola aplicada.

Valores típicos.

APLICAÇÃO DA COLA NO REVERSO DO PAPEL:

Aplique a cola no reverso do papel de parede utilizando um pincel de pelo curto. Aplicar a cola uniformemente, assegurando que as margens têm cola suficiente. Dobre o papel de parede a meio, sobre si mesmo, para permitir que a cola seja absorvida. Deixar repousar durante 10 minutos ou seguir as indicações do fabricante do papel de parede. Aplique uma tira de papel na parede e passe uma espátula de plástico ou um pincel sobre o papel. Alise sempre o papel do centro para as margens e de cima para baixo. Certifique-se de que as juntas estão bem pressionadas umas contra as outras.

LIMPEZA

Para um acabamento perfeito, limpe o excesso de cola fresca com uma esponja húmida. As ferramentas utilizadas na aplicação devem ser limpas com água morna.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +10°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Baldes de 1Kg, 3Kg e 5Kg.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

LIMITAÇÕES

Devido à variedade de diferentes tipos de papéis de parede existentes no mercado, são sempre aconselhados testes prévios de compatibilidade entre superfícies.

CERTIFICAÇÕES

* Informação sobre o nível de emissões poluentes voláteis que influenciam a qualidade do ar interior numa escala compreendida entre "A+" (emissões muito baixas) e "C" (altas emissões).

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

