



WATERSTOP TELA LÍQUIDA ACRYL

TELA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE DE BASE ACRÍLICA

CORES: BRANCO, CINZA, TERRACOTA

VANTAGENS

- Impermeável
- Transitável
- Elevada flexibilidade
- Boa aderência sobre metal
- Resistente aos raios UV
- Pronto a aplicar
- Tixotrópico
- Não escorre
- Ponte de fissuras
- Impermeabilização contínua sem juntas

DESCRIÇÃO

WATERSTOP TELA LÍQUIDA ACRYL é um revestimento líquido para impermeabilização contínua, sem juntas, de coberturas e terraços. Espalha-se facilmente sobre a generalidade das superfícies formando uma espessa camada de proteção impermeável, após a cura. Boa aderência à generalidade das superfícies. Tem propriedades de ponte de fissuras mesmo a baixas temperaturas devido à sua elevada flexibilidade. Mantém-se flexível após a cura. Resistente ao “envelhecimento” e aos raios UV. A sua elevada viscosidade permite obter uma membrana impermeabilizante com elevada espessura e com um rápido tempo de secagem, formando uma capa homogénea.

APLICAÇÕES

WATERSTOP TELA LÍQUIDA ACRYL é indicada para a impermeabilização de: coberturas com inclinação mínima de 3%, telas asfálticas danificadas, chapas de cobertura em zinco, caleiras metálicas, telhas, rufos, chapas de cobertura em fibrocimento, terraços, zonas de união em chaminés, clarabóias, zonas de travessia de tubagem e ligações entre pavimentos e paredes.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para aplicações permanentemente submersas.
- Não indicado para superfícies onde se verifique a existência de água estagnada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Acrílica
Densidade	1,40 ± 0,05 g/cm³
Rendimento	Aprox. 2 Kg / m²

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Após a abertura da embalagem mexer devidamente o conteúdo até obter uma mistura homogénea. Retirar uma pequena parte para ser diluída com água, numa proporção 1:1, e aplicar sob a forma de primário na superfície, especialmente nas zonas afetadas pela corrosão. Após 24-48 horas aplicar uma nova camada de tela líquida, diluída em 15%-20% de água. Para obtenção de uma maior resistência mecânica deve-se incorporar a armadura (rede de fibra de vidro) sobre a camada anterior, ainda fresca, selando-a posteriormente com uma nova camada não diluída, após 24-48 horas da demão anterior. Deve assegurar-se a total cobertura da rede de fibra de vidro. Em cantos e zonas de união entre paredes e tectos deve ser aplicada a fita butílica de reforço para assegurar uma selagem flexível permanente. Cada uma das camadas aplicadas deve ser protegida contra a chuva, durante pelo menos 48 horas. Não aplicar com temperaturas inferiores a +5°C.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com pincel, trincha, rolo de pelo curto ou por pulverização. Para uma correta aplicação é necessário limpar previamente a superfície a tratar, removendo todos os vestígios de gordura, pó e sujidade. As superfícies devem encontrar-se secas, limpas, sólidas e isentas de partículas friáveis ou restos de pinturas antigas. Remover quaisquer vestígios de ferrugem das chapas de cobertura. Varrer a superfície para remover poeiras e lixo resultante da operação anterior. Em zonas com existência de fissuras pronunciadas deve aplicar-se previamente **WATERSTOP TELA LÍQUIDA ACRYL** sem diluir.

CORES

Branco, cinza e terracota.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Balde de 1Kg (pack de 6 unidades)
Balde de 5Kg (pack de 2 unidades)
Balde de 21Kg

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.


AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company
www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.