

# BYGGVARUDEKLARATION / MILJÖDEKLARATION

Denna blankett är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

## 1 Grunddata

<b>Produktidentifikation</b>		
Varunamn <b>Bostik Primer 5075</b>	Utfärdandedatum 2016-04-07	Varugrupp Lösningsmedelsbaserat Primer
<b>Vid ändrad deklARATION</b>		
Är varan förändrad		Ändringen avser: Ändring av sammansättning
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Ändrad vara identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.
Ersätter version från (datum): 2012-11-12	Kontrollerad utan ändring den	
Övriga upplysningar: Denna deklARATION identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.		

## 2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn <b>Bostik AB</b>		Organisationsnr/DUNS-nr 556010-4761	
Adress: Strandbadsvägen 22 251 09 Helsingborg		Kontaktperson Katalin Derkvist	
		Telefon 042 195000	
Webbplats <a href="http://www.bostik.se">www.bostik.se</a>		E-post <a href="mailto:katalin.derkvist@bostik.com">katalin.derkvist@bostik.com</a>	
Har företaget miljöledningssystem?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Företaget är certifierat enligt	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001	Om "annat", Specificera
	<input type="checkbox"/> OHSAS 18000	<input type="checkbox"/> Annat	
Övriga upplysningar			

## 3 Varuinformation

Land / Region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverknings skäl ej anges.			
<b>Användningsområde:</b> Primer			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens/REACH regelverk	<b>Klassificering: CLP</b>  H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. H317 Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. H335 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H336 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H412	<input type="checkbox"/> Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?			<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Är varan miljömärkt?	<input type="checkbox"/> Kriterier saknas <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", ange vad	
Finns miljödeklARATION typ III för varan?			<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Övriga upplysningar			

# Miljödeklaration Bostik Primer 5075

## 4 Innehåll

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:  
(Observera att eventuella lösningsmedel avgår vid torkning/härdning)

Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	% halt	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar
Etylacetat	-	50-100	141-78-6	Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336	-
Isoforondiisocyanat hopolymer	-	5-<25	53880-05-0	Skin Sens. 1A;H317 STOT SE 3;H335	-
1,6-hexandiyl- bis(2-(2-(1-etylpenyl)-3-oxazolidinyl)etyl) karbamat	-	5-<25	140921-24-0	Skin Sens. 1;H317	-
Hexahydrometylftalsyraanhydrid	-	< 0,3	25550-51-0	Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Resp. Sens. 1;H334	
Nafta, (petroleum) lätt aromatisk		5-10	64742-95-6	Flam. Liq. 2;H225 Asp. Tox. 1;H304 STOT SE 3;H335 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 2;H411	
3-isocyanatometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylisocyanat		< 0,5	4098-71-9	Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Acute Tox. 3;H331 Resp. Sens. 1;H334 STOT SE 3;H335 Aquatic Chronic 2;H411	

**Endast för professionellt och industriellt bruk!**

## 5 Produktionskedet

Vid tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och löpande band och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

Övriga upplysningar: -

## 6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Övriga upplysningar			

## Miljödeklaration Bostik Primer 5075

**Materialslag, Returemballage:** Metalemb., träpall, wellpapp.

**Transport:** Våra produkter distribueras med lastbil med certifierat transportföretag som samordnar sina varudistributioner för att minimera belastningen av miljön. Distribueras direkt till kund/Återförsäljare med bil.

### 7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras svalt och torrt på väl ventilerad plats. Får ej utsättas för temperatur över +30°C. Förvaras väl tillsluten i originalförpackning eller annan tät förpackning av glas eller metall. <b>Klassning vid lagring av brandfarligt gods:</b> Klass 1
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: Förvaras åtskilt från antändningskällor.
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet/varuinformationsbladet för information om hantering och lagring.				

### 8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera mellan 1-25 år.			
Övriga upplysningar:-			

### 9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar:-				

### 10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant			
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant			
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", <b>Vid förbränning</b>
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Ange avfallskod för den <b>levererade</b> varan EWC-kod :08 04 09				
Är den <b>levererade</b> varan klassad som farligt avfall?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga <b>inbyggda (uthärdade)</b> varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den <b>inbyggda/uthärdade</b> varan				
Är den <b>inbyggda/uthärdade</b> varan klassad som farligt avfall?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej		
Övriga upplysningar: -				

## 11 Innemiljö

<input type="checkbox"/> Produkten ej avsedd för inomhusbruk					
<input type="checkbox"/> Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.					
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner			<input type="checkbox"/> Varan avger inga emissioner		
			<input checked="" type="checkbox"/> Varans emissioner är ej uppmätt		
Typ av emission	Mängd [ $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ ] alt [ $\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ ]		Mätmetod	Kommentar:	
	4 veckor	26 veckor			
Kan varan ge upphov till eget buller?			<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant		
Övriga upplysningar: -					

Hänvisningar/Bilagor: SDB