



DIREKT ANVÄNDNINGSBAR

SNABBHÄRDANDE

VANLIG FOGPISTOL



Fix-O-Chem

SNABBHÄRDANDE ANKARMASSA FÖR HELA BYGGET!

Bostik lanserar 2-komponent spänningsfri kemisk förankring baserat på polyesterhartser för mycket snabbt förankring med hög fasthet - härdning genom kemisk process. Fix-O-Chem är styrenfri och fri från ftalater. Lämplig för användning från -10°C omgivningstemperatur. Fix-O-Chem är klar att använda direkt och appliceras enkelt med en konventionell fogspruta. Kemisk förankring är utmärkt för solida cementbaserade material, håltegel och byggblock. Använd Bostik Perfo Sleeves anpassade för den valda håldiametern.

Fix-O-Chem 280ml

Art.nr 30860727

Frp/krt 12 st

Frp/pall 900 st



Smart ankarmassa med två komponenter i samma patron

Med Fix-O-Chem ankarmassa säkras infästningarna i en handvändning. Fix-O-Chem härdar runt infästningar i betong, tegel eller andra solida material. Använd för många av de installationer som behövs i en byggnad – rör, kablar, mediautrustning mm. Enkel och säker infästning i en och samma produkt. CE-märkt produkt med europeiskt tekniskt godkännande (ETA).



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Spänningsfri montering med 2 komponenter i 1 patron för standard fogpistol. Används i alkaliska miljöer för bultar M8 till M24.

UNDERLAG

För massiva och ihåliga ytor såsom betong, puts, sten, håltegel och murblock.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur:

-10°C till +40°C

Klimat/miljö:

Ute/inne samt i fuktig och marin miljö



Tillbehör

FIX-O-CHEM PERFO SLEEVES

För infästning med
Fix-o-Chem i hålsten
och murblock



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STRL	ST/FRP	FRP/KRT	EAN
30860720	12x50 mm	5	50	7311020070779
30860721	15x85 mm	5	100	7311020070786
30860722	15x130 mm	5	100	7311020070793
30860723	20x85 mm	5	100	7311020070809

FIX-O-CHEM NOZZLE

Kompletterande blandarmunstycken
till Fix-o-Chem



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	ST/FRP	FRP/KRT	EAN
30860724	3	100	7311020070816

MAXI SEALANT GUN

Robust. Av metall för flera fog/
limtyper. Ger 250 kg tryck.



PRODUKTINFORMATION

ART. NR	STLK	ST/FRP	ST/PALL	EAN
30860764	0,3 ltr	6	480	7311020077686

KONTAKTA OSS

Tel: 042 19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se

