



TÄTNINGSPROFIL PV/AE

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett ständigt plastiskt tätningsmedel på konstgummibas. Tillverkas i såväl runda som platta profiler och har god vidhäftning mot de flesta material. Levereras, upprullade på rullar av ett mycket stabilt och kraftigt material, vilket gör den mycket tålig i hanteringen. Konsistensen är så avpassad att profilen kan bearbetas efter monteringen, t ex genom skärning och borrar.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Då produkten håller sig ständigt plastisk och är beständig mot såväl söt- som saltvatten, är den mycket lämplig för permanenta tätningar mellan två mekaniskt fasthållna ytor mot vatten, luft, damm och liknande. Exempel på användningsområden: Mekanisk-, bil-, byggnads-, varvs-, järnvägs- och elektromekanisk industri.

ARBETSBESKRIVNING

De ytor som profilen skall häfta emot måste vara torra och rena. För avfettning kan t ex aceton användas. Avdragning av profiler från rullen bör ske i 180° vinkel.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Plastiskt tätningsmedel på syntetgummibas
Konsistens	Mjuk. Går att borra igenom
Densitet	1,5
Torrhalt	100% (innehåller ej lösningsmedel)
Åldringsbeständighet	God
Temperaturbeständighet	-40° till +100°C
Kemisk beständighet	Beständig mot såväl söt- som saltvatten. Om syror, alkalier eller oljor varaktigt kan tänkas komma i kontakt med profilen bör konstruktionen provas från fall till fall. Kontakta Bostik AB vid tveksamhet.
Vidhäftning	Mycket god mot de flesta material (torra och rena ytor)
Brandfarlighet	Nej
Lagring	Obegränsad
Färg	Gråbeige

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

