



VÅTRUMSSPACKEL

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett rollbart handspackel av lättviktstyp som uppfyller kraven för våtrumsspackel enligt Hus AMA 98. Kan även appliceras med stålspackel. Spackel har extra bra vidhäftning mot underlaget samt stark och hård yta.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämpligt för skarv- och bredspackling i våtutrymmen inomhus på underlag som puts, betong, lättbetong och gipsskivor. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas.

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras med roller eller för hand med spackel. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Kulör	Tonad ljus grå/blå
Fyllmedel	Vit dolomitmarmor och lättfiller
Kornstorlek	0-0,15 mm
Bindemedel	Cellulosaderivat, polymerdispersion
Vidhäftning	>5 kp/cm ² på slätgjuten betong
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +5 till +30°C, optimal temperatur 18-20°C
Lagring	Svalt men frostfritt
Lagringstid	Ca 12 månader i oöppnad förpackning vid +20°C. Sprider eller
Förtunning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
Rengöring	Verktygen görs rena med vatten.
Densitet	1,1
Torktid	Ca 8-10 tim beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek Genomtorr efter ca 1 dygn.
Skiktjocklek	Max 3 mm
Materialåtgång	Ca 0,3 liter/m ² skarvspackling två gånger på gipsskivor, Ca 1 liter/m ² bredspackling vid 1 mm skiktjocklek

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

