



MOISTURE BARRIER

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-09-07

BESKRIVNING AV PRODUKT

Bostik Moisture Barrier Universal är en vattenbaserad fuktspärr avsedd för Bostik Rollat Tätskiktssystem VT-Universal i kombination med Bostik Membran Universal.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Används som fuktspärr av olika typer av underlag i våtutrymmen innan applicering av Bostik Membran Universal. Fungerar för alla underlag som är lämpliga för montering av keramiska plattor.

ARBETSBESKRIVNING

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Rör om väl så konsistensen blir jämn. Bostik Moisture Barrier Universal appliceras med roller eller pensel. Fuktspärren ska appliceras koncentrerad. Viktigt att fuktspärren arbetas in noggrant i underlaget. Torktiden på sugande underlag är 15-30 minuter vid normal rumstemperatur och luftfuktighet. Följ alltid anvisningarna i Bostiks Monteringsanvisning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före användning	
Materialtyp	Polymerdispersion
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tunnflytande
Färg	Ljusblå
Densitet	1,24 kg/liter
Torktid	15-30 minuter beroende på temperatur, luftfuktighet och hur sugande underlaget är
Materialåtgång	Ca1 liter till 6 kvm
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +15 till +25°C
Förtunning	Används koncentrerad
Rengöring	Rengör händer och verktyg omgående med ljummet vatten
Lagringstid	6 månader i oöppnad förpackning vid +20oC.
Egenskaper efter användning	
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

