



# MEMBRANE UNIVERSAL

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-06-21

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Används som vattentätning i kombination med Bostik Moisture Barrier Universal. Kan användas för alla typer av underlag som kan bekläs med keramiska material. Kan även användas för uppsättning av Bostik Tätskiktsfolie Universal

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Membrane Universal är en dispersionsbaserad massa för vattentätning. Ingår i Bostik Tätskiktssystem Universal.

### ARBETSBESKRIVNING

Bostik Rollat Tätskikt Universal: Före applicering av Membrane Universal ska underlaget alltid förbehandlas med Bostik Moisture Barrier Universal. Bostik Membrane Universal appliceras i två skikt på väggar och golv. Applicering sker med roller eller pensel så att tillräcklig mängd uppnås.


Bostik Folietätskikt Universal: Vid montering av Bostik Tätskiktsfolie Universal rollas Membrane Universal på flödigt. Folien monterar omgående i massan, och trycks fast med lämpligt verktyg. Viktigt att pressa ut all luft som kan finnas bakom folien. Följ alltid anvisningarna i Bostiks monteringsanvisning

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som hälso- eller brandfarligt.  
För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00  
[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper före användning	
Materialtyp	Polymerdispersion med tillsatsmedel
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Pastaliknande
Färg	Ljusblå
Densitet	1,5 kg/liter
Torktid	Ca 1-2 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och hur sugande underlaget är
Torrhalt	Ca. 75%
Materialåtgång	1-1,2 liter / kvm, se monteringsanvisning
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +15 till +25°C
Förtunning	Används koncentrerad
Applicering	Roller eller pensel
Rengöring	Rengör händer och verktyg omgående med ljummet vatten
Lagringstid	12 månader i oöppnad förpackning vid +20°C.
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

