



PERFORMANS BEYANI DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU 305/2011, Annex V
(*Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre*)

Product name / Ürün İsmi:

Bostik AquaRoll BituCoat 32

DoP-Nr. A3-0023

1. Product classification code / Ürün tipi kimlik kodu :

Bostik AquaRoll BituCoat 32

2-Component Bituminous Coating

2 Komponentli Bitümlü Kaplama

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer / *Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları :*

Polymer Modified Bituminous thick coating used for the waterproofing of buildings in below ground structures, with 3mm min. dry thickness.

Binaların toprak altı yapılarında su yalıtım amaçlı, min.3mm kuru film kalınlığında kullanılan polimer modifiye edilmiş kalın bitümlü kaplamalar.

3. Name and address of the manufacturer / Üretici adı ve adresi

Bostik Kimya San. ve Tic.A.Ş.

Mecidiyeköy Mahallesi Oğuz Sokak No : 4 Kat : 3 Rönesans Biz Plaza Şişli / İstanbul

- TÜRKİYE

4. Where applicable, name and contact address of the authorized representative / *Yetkili Kişi Adı ve Adresi :*

Not relevant / gerekli değil

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / *Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Yönetmelik Ek V de belirtilen) :*

System 3 / Sistem 3

System 3 for Reaction to Fire / Yangına Tepki için Sistem 3

6. a) Harmonized standard / *Uyumlaştırılmış standart: EN 15814*

Notified bodies: the notified laboratory TEBAR , carried out the assessment of the performance (Watertightness and Reaction to fire) on the basis of testing on samples taken by the manufacturer.

7. Declared performance / Performans Beyanı :

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Crack bridging ability / Çatlak Köprüleme (TS EN 15812)	CB2	TS EN 15814 : 2012
Resistance to rain/ Yağmur Direnci (TS EN 15816)	R1	
Water resistance / Su Direnci (TS EN 15817)	Pass Geçer	
Flexibility at low temperature / Düşük Sıcaklıkta <i>Esneklik</i> (TS EN 15813)	Pass Geçer	
Dimensional stability at high temperature / <i>Yüksek Sıcaklıkta Boyutsal Kararlılık</i> (TS EN 15818)	Pass Geçer	
Reduction of layer thickness when fully dried / <i>Tamamen Kurduğunda Tabaka Kalınlığında</i> <i>Azalma</i> (TS EN 15819)	≤50 %	
Watertightness / Su Geçirimsizlik (TS EN 15820)	W1	
Resistance to compression / Sıkıştırma Direnci (TS EN 15815)	CO	
Reaction To Fire / Yangına Karşı Tepki (EN 13501-1)	Class E Sınıf E	
Dangerous Substances / Tehlikeli Maddeler	SDS GBF	

8. Appropriate Technical Document / *Uygun Teknik Belge:*

It has been declared in material performance group structure described above. The declaration of performance which is prepared in accordance with Construction Materials Regulation (305/2011/AB) just published under the responsibility of the manufacturer described above.

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of Bostik A.Ş. by Company Management
Şirket Yönetimi tarafından Bostik A.Ş. adına imzalandı

Place and Date Of Issue - *Düzenlenen Yer ve Tarih:* 14.10.2019 İstanbul - TÜRKİYE

Name and Function - *İsim ve Görevi*

Sibel Özkırım Sargül

Ar-Ge ve Kalite Kontrol Müdürü

R&D - Quality Controller Manager

Signature - *İmza*



Bostik Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Merkez: Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok., RönesansBiz Plaza No:4 Zemin Kat, 34381 Şişli/İstanbul

Tel: +90 212 942 98 00

Faks: +90 212 356 71 02

www.bostik.com.tr

E-mail: info@bostik.com.tr

an Arkema company