

CONTACT N525 MULTI

YER VE DUVAR KAPLAMALARI İÇİN ÇOK AMAÇLI KONTAK YAPIŞTIRICI

TEMEL AVANTAJLARI

- Anında yapışma
- Güçlü, hızlı kürlenme
- Uzun vadeli işlenebilirlik



UYGULAMALAR

AÇIKLAMA

Contact N525 MULTI, zemin ve duvar kaplamaları için solvent bazlı neopren yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANI

Özellikle zorlu düşey yüzeyler için uygundur: Dik merdiven kısımları, süpürelilik, aksesuarlar. Yalnızca iç mekanda yapılan duvar ve zemin kaplamaları için uygundur.

İlgili zemin kaplamaları:

- Kauçuk karo veya levhalar
- Doğal elyaf zemin kaplamaları
- Beton alt döşemeler
- Zemin karoları
- Metal levha
- PVC zemin kaplamaları
- Kendir destekli linolyum karolar
- Parke ve ahşap

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Koyu sarı
Bileşim	Solvent bazlı kontak yapıştırıcı
Saklama / Raf Ömrü*	18 Ay
Bekleme süresi**	5-15 dakika
Açık zaman**	45-60 dakika
Yapışma süresi**	Anında
Kürleşme süresi / Zemin Uygulamaları**	24 - 48 saat
Sarfıyat	150 g /m ² /yüzey
Uygulama sıcaklığı	+5°C - +25°C

*Orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren, açılmamış ambalajında, temiz bir zeminde, serin, kuru koşullarda +5°C ile +25°C sıcaklık aralığında ve doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde depolanmalıdır. Soğuktan, nemden, buğulaşma ve çiyden koruyun.

**Bu süreler +23°C ve %50 bağıl nemde normalde emici olan yüzeyler için belirlenir.

KULLANIM TALİMATLARI

HAZIRLIK

Alt döşeme:

Alt döşemenin bina standartlarına uygun olduğundan emin olun. Alt döşemeler temiz, sağlam, kuru olmalı ve yapışmayı engelleyebilecek toz, gres, boya, sıva, cila, suda yumuşayan yapıştırıcı gibi kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Yeterince düzgün olmayan veya yapıştırılan belirli zemin kaplamasını almak için yükseklik oluşturmanın gerekli olduğu alt döşemelerde, uygun bir Bostik kendiliğinden yayılan şap ve astar sisteminin uygulanması tavsiye edilir. Belirli ürünler ve alt döşemeler hakkında öneri almak için lütfen Teknik Servise danışınız.

Açık dokulu şap ve kontrplak gibi çok emici alt döşemeler, yapıştırıcı uygulanmadan önce uygun bir Bostik astar ile astarlanmalıdır. Astarlama, yapışkanın alt tabakaya aşırı emilimini azaltarak iyi bir çalışma süresi ve güçlü yapışkan bağ sağlar.

Herhangi bir yapıştırıcı uygulamadan önce yüzeyin kuru ve tozsuz olduğundan emin olunmalıdır.

Yerden ısıtılmalı sistemler:

Yerden ısıtılmalı sistemler uygulamadan 48 saat önce kapatılmalıdır. Uygulamadan sonra yerden ısıtmayı kademeli olarak açmadan önce 7 gün beklenmelidir.

UYGULAMA

Ürün, kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Yapıştırıcıyı yüzeye malzemeye uygun bir taraklı mala kullanarak eşit şekilde dağılmasını sağlayacak şekilde uygulayınız.

Çoğu uygulama için her yüzeye yaklaşık 150g/m² olacak şekilde N°000 taraklı mala kullanılmalıdır. Aşırı miktarda uygulamamalıdır.

Uygulama alanları:	Uygulama:
Emici yüzeyler (Ahşap, sunta, kontrplak...)	10-15 dakikalık aralıklarla iki kat yapıştırıcı uygulayın.
Karolarda kendir destekli linolyum	Kaplamanın arkasına iki kat yapıştırıcı uygulayın Bir katı yüzeye uygulayın
Diğer yüzeyler	Tek kat yapıştırıcı uygulayın

Sıvı birikme riskini en aza indirmek için 5-15 dakikalık bekleme süresine uyulmalıdır.

Yapıştırıcı, yapışkan ve kavrama durumuna geçtiğinde zemin kaplamasını döşenebilir. Yüzeyleri bir araya getirirken doğru şekilde hizalandığından emin olunmalıdır. Yüzeyleri sonradan ayarlamak mümkün olmayacaktır.

Sıkışan havayı dışarı atmak ve yapıştırıcının iyi bir şekilde aktarılmasını sağlamak için sürtünme bloğu ve/veya rulo uygulanarak zemin kaplaması yapıştırılır. Sıkışan havayı dışarı atmak ve iyi bir temas sağlamak için 30 dakika sonra tekrarlanmalıdır.

TEMİZLEME

Araç ve ekipmanları kullanımdan hemen sonra tiner ile temizleyin

Code	UC	PCB	PALLET.	GENCOD
153033047	15L	1	24	3549212487799

GÜVENLİK

Daha fazla ayrıntı için

<https://bostikds.thewerco.com/default.aspx>
adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.

Burada verilen bilgiler ve öneriler yalnızca Bostik araştırmalarına dayanmaktadır ve doğruluğu garanti edilmemektedir. Ürünün performansı, raf ömrü ve uygulama özellikleri, ürünün uygulanacağı malzeme türü, ürünün depolandığı veya uygulandığı ortam ve uygulama için kullanılan ekipman dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu değişkenlerin herhangi birindeki değişiklikler, ürünün performansını etkileyebilir. Ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu, kullanım anındaki koşullar altında test etmek alıcının yükümlülüğündedir. Bostik, ürünün herhangi bir özel uygulama için uygunluğunu garanti etmez. Ürün, satış sırasında ürünle birlikte gelen Bostik Satış Hüküm ve Koşullarına göre satılmaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler, ilgili patentlerin bulunmadığını ima edecek veya herhangi bir patentin kapsadığı herhangi bir buluşu, patent sahibinin yetkisi olmadan uygulamak üzere izin, teşvik veya tavsiye teşkil edecek şekilde yorumlanamaz.

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help **444 10 99**

