

FIX A320 TACK

ÇIKARILABİLİR KARO HALILAR İÇİN YAPIŞTIRICI

TEMEL AVANTAJLARI

- Özellikle ofis zeminleri için
- Kolay uygulama
- Azaltılmış sarfiyat



UYGULAMALAR

AÇIKLAMA

Bostik FIX A320 TACK, kurduğunda kalıcı olarak yapışkan bir film sağlamak için tasarlanmış solventsiz, leke bırakmayan bir polimer dispersiyon yapıştırıcıdır. FIX A320 TACK, karo halıların çıkarılmasını ve değiştirilmesini kolaylaştırır.

Keçe, bitüm veya dokumasız elyaf karo halıların yapıştırılması için uygundur.

Ofis ortamları ve yükseltilmiş erişim paneli sistemleri için idealdir.

KULLANIM ALANI

Uygulama alanları:

- Yükseltilmiş ahşap erişim zeminleri
- CTBX - CTBH - OSB3 ahşap paneller
- Çimento esaslı akıcı şaplar
- Tesviyeli zeminler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Beyaz
Bileşim	Akrilik su bazlı
Saklama / Raf Ömrü*	12 Ay
Bekleme süresi**	30 - 45 dakika
Açık zaman**	Kalıcı yapışma
Yapışma süresi**	Anında
Sarfiyat	60-100g/m ²
Uygulama sıcaklığı	10 - 30°C

*Orijinal olarak üretim tarihinden itibaren, açılmamış ambalajında, temiz bir zeminde, serin, kuru koşullarda +5°C ile +25°C sıcaklık aralığında ve doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde depolanmalıdır. Soğuktan, nemden, buğulaşma ve çiyden koruyunuz.

**Bu süreler +23°C ve %50 bağıl nemde normalde emici olan yüzeyler için belirlenir

HAZIRLIK

Alt döşeme:

Alt döşemenin bina standartlarına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Alt döşemeler temiz, sağlam, kuru olmalı ve yapışmayı engelleyebilecek toz, gres, boya, sıva, cila, suda yumuşayan yapıştırıcı gibi kirlenici maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Yeterince düzgün olmayan veya yapıştırılan belirli zemin kaplamasını almak için yükseklik oluşturmanın gerekli olduğu zeminlerde, uygun bir Bostik kendiliğinden yayılan şap ve astar sisteminin uygulanması tavsiye edilir. Belirli ürünler ve alt döşemeler hakkında öneri almak için lütfen Teknik Servise danışınız.

Yüzeyler iyice temizlenmeli ve vakumlanmalıdır. Levhalar ve diğer gözenekli yüzeyler astarlanmalıdır. Ve kuruması beklenmelidir. Astarlama özellikle duralit, sunta ve kontrplak için önemlidir.

Herhangi bir yapıştırıcı uygulamadan önce yüzeyin kuru ve tozsuz olduğundan emin olunmalıdır.

Mevcut PVC ve linolyum üzerinde kullanım için uygundur, ancak tüm cila ve kirlenici kalıntılarının temizlendiğinden emin olunmalıdır.

Yerden ısıtılmalı sistemler:

Yerden ısıtılmalı sistemler uygulamadan 48 saat önce kapatılmalıdır. Uygulamadan sonra yerden ısıtmayı kademeli olarak açmadan önce 7 gün bekleyiniz.

UYGULAMA

Yapıştırıcıyı 12 mm'lik bir rulo tipi damlama engelleyici ile aşağıdaki oranlarda uygulayın:

Uygulama alanları:	Uygulama Miktarı
Normal emilime sahip yüzeyler	80 - 100 gr/m ²
Kontrplak, sunta ve OSB 3	60 - 80 gr/m ²

KURUMA SÜRESİ

Kalıcı yapışkanlık etkisi elde etmek ve daha sonra karolarının çıkarılmasını sağlamak için minimum 30 - 45 dakikalık kuruma süresine uyunuz.

NOT: Metal yüzeylere ıslak yapıştırıcı uygulanması nemi hapseder ve paslanmaya neden olabilir.

UYGULAMADAN SONRA DÖŞEMENİN KALDIRILMASI

Karoların değişimi ürün olmadan yapılabilir. Keçe arkalıklı halıların kaldırılmasını daha kolay hale getirir.

Bu kaldırma işlemi sırasında, keçe arkalıklı tekstil parçasına yapışık kalır, planlanan tadilatın tipine bağlı olarak sadece arkalık üzerinde kalan yapıştırıcı çıkartılır veya çıkartılmaz. Deterjan veya alkali deterjanlı su ile temizlenebilir.

TEMİZLEME

Alet ve ekipmanlar kullanımdan hemen sonra ılık suyla temizlenebilir. Nemli bir bezle zemin kaplamasının yüzeyindeki yapıştırıcıyı temizleyiniz.

Kod	UC	PCB	PALLET.	GENCOD
153033046	15 kg	1	24	3549212487782

GÜVENLİK

Daha fazla ayrıntı için

<https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>
adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.

Burada verilen bilgiler ve öneriler yalnızca Bostik araştırmalarına dayanmaktadır ve doğruluğu garanti edilmemektedir. Ürünün performansı, raf ömrü ve uygulama özellikleri, ürünün uygulanacağı malzeme türü, ürünün depolandığı veya uygulandığı ortam ve uygulama için kullanılan ekipman dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu değişkenlerin herhangi birindeki değişiklikler, ürünün performansını etkileyebilir. Ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu, kullanım anındaki koşullar altında test etmek alıcının yükümlülüğündedir. Bostik, ürünün herhangi bir özel uygulama için uygunluğunu garanti etmez. Ürün, satış sırasında ürünle birlikte gelen Bostik Satış Hüküm ve Koşullarına göre satılmaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler, ilgili patentlerin bulunmadığını ima edecek veya herhangi bir patentin kapsadığı herhangi bir buluşu, patent sahibinin yetkisi olmadan uygulamak üzere izin, teşvik veya tavsiye teşkil edecek şekilde yorumlanamaz.

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help 444 10 99

