



# DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU 305/2011, Annex V  
(*Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre*)

Product name / Ürün İsmi:

**Bostik Roxol 705**

DoP-Nr. **D1-0013**

1. Product classification code / Ürün tipi kimlik kodu:

**Bostik Roxol 705**

**Cement Based Self-Levelling Compound for Flooring in confined areas**

**Çimento Esaslı Kendiliğinden Yayılan Kapalı Alanlarda Kullanılan Zemin Şapı**

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer / *Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:*

**Cement Based Screed Material CT**

**Çimentolu Şap Malzemesi CT**

3. Name and address of the manufacturer / Üretici adı ve adresi

**Bostik Kimya San. ve Tic.A.Ş.**

**Velimeşe OSB Mah. 103 Sokak No.6/1 59880 Ergene / Tekirdağ - TÜRKİYE**

4. Where applicable, name and contact address of the authorized representative / *Yetkili Kişi Adı ve Adresi:*

**Not relevant / gerekli değil**

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / *Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Yönetmelik Ek V de belirtilen):*

**System 3 / Sistem 3**

6. a) Harmonized standard / *Uyumlaştırılmış standart: EN 13813*

7. Declared performance / Performans Beyanı :

Çizelge ZA.1.1-

Substrate concrete with primer / Çimentolu şap malzemeleri için ilgili maddeler

<b>Essential characteristics</b> <i>Temel Karakteristikler</i>	<b>Performance</b> <i>Performans</i>	<b>Harmonized Technical Specification</b> <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
<b>Reaction to fire /</b> <i>Yangına Tepki</i> <b>(EN 13501-1)</b>	A1fl	EN 13813:2004
<b>Release of corrosive materials /</b> <i>Korozif maddelerin açığa çıkması</i>	CT	
<b>Water permability /</b> <i>Su geçirgenliği</i> <b>(EN 1062-3)</b>	NPD	
<b>Water vapor permability /</b> <i>Su buharı geçirgenliği</i> <b>(EN 12086)</b>	NPD	
<b>Mechanical resistance /</b> <i>Mekanik direnç</i> <b>Compressive strenght /</b> <i>Basınç dayanımı</i> <b>Bending Strenght /</b> <i>Eğilme dayanımı</i> <b>Wear Resistance /</b> <i>Aşınma direnci</i> <i>(aşınan yüzeyler için)</i>	C25 F7	

8. Appropriate Technical Document / Uygun Teknik Belge:

It has been declared in material performance group structure described above. The declaration of performance which is prepared in accordance with Construction Materials Regulation (305/2011/AB) just published under the responsibility of the manufacturer described above.

*Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.*

Signed for and on behalf of Bostik A.Ş. by Company Management

*Şirket Yönetimi tarafından Bostik A.Ş. adına imzalandı*

**Place and Date Of Issue - Düzenlenen Yer ve Tarih:** 16.07.2018 Ergene / Tekirdağ - TÜRKİYE

**Name and Function - İsim ve Görevi**

Sibel Özkırım Sarıgül

Ar-Ge ve Kalite Kontrol Müdürü

R&D - Quality Controller Manager

**Signature - İmza**

**Bostik Kimya San. ve Tic. A.Ş.**

Merkez: Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok., RönesansBiz Plaza No:4 Zemin Kat, 34381 Şişli/İstanbul

Fabrika: Velimeşe OSB. Mah.103.Sk. No:6/1 Ergene/Tekirdağ

Tel: +90 212 942 98 00

Faks: +90 212 356 71 02

[www.bostik.com.tr](http://www.bostik.com.tr)

E-mail: info@bostik.com.tr

an Arkema company