



DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU 305/2011, Annex V
(*Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre*)

Product name / Ürün İsmi:

Bostik SH-QC

DoP-Nr. **C6-0002**

1. Product classification code / *Ürün tipi kimlik kodu*:

Bostik SH-QC

Cement Based Surface Hardener

Çimento Esaslı Yüzey Sertleştirici

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer / *Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları*:

Cement Based Screed Material CT

Çimentolu Şap Malzemesi CT

3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

Bostik Kimya San. ve Tic.A.Ş.

Velimeşe OSB Mah. 103 Sokak No.6/1 59880 Ergene / Tekirdağ - TÜRKİYE

4. Where applicable, name and contact address of the authorized representative / *Yetkili Kişi Adı ve Adresi*:

Not relevant / gerekli değil

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / *Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Yönetmelik Ek V de belirtilen)*:

System 4 / Sistem 4

6. a) Harmonized standard / *Uyumlaştırılmış standart: EN 13813*

7. Declared performance / Performans Beyanı :

Çizelge ZA.1.1-

Substrate concrete with primer / Çimentolu şap malzemeleri için ilgili maddeler

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Reaction to fire / <i>Yangına Tepki</i> (EN 13501-1)	A1	EN 13813:2004
Release of corrosive materials / <i>Korozif maddelerin açığa çıkması</i>	CT	
Water permability / <i>Su geçirgenliği</i> (EN 1062-3)	NPD	
Water vapor permability / <i>Su buharı geçirgenliği</i> (EN 12086)	NPD	
Mechanical resistance / <i>Mekanik direnç</i> Compressive strenght / <i>Basınç dayanımı</i> Bending Strenght / <i>Eğilme dayanımı</i> Wear Resistance / <i>Aşınma direnci</i> <i>(aşınan yüzeyler için)</i>	C50 F6	

8. Appropriate Technical Document / *Uygun Teknik Belge:*

It has been declared in material performance group structure described above. The declaration of performance which is prepared in accordance with Construction Materials Regulation (305/2011/AB) just published under the responsibility of the manufacturer described above.

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of Bostik A.Ş. by Company Management
Şirket Yönetimi tarafından Bostik A.Ş. adına imzalandı

Place and Date Of Issue - *Düzenlenen Yer ve Tarih:* 16.07.2018 Ergene / Tekirdağ - TÜRKİYE

Name and Function - *İsim ve Görevi* :

Sibel Özkırım Sarıgül
Ar-Ge ve Kalite Kontrol Müdürü
R&D – Quality Controller Manager

Signature – İmza



Bostik Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Merkez: Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok., RönesansBiz Plaza No:4 Zemin Kat, 34381 Şişli/İstanbul

Fabrika: Velimeşe OSB. Mah.103.Sk. No:6/1 Ergene/Tekirdağ

Tel: +90 212 942 98 00

Faks: +90 212 356 71 02

www.bostik.com.tr

E-mail: info@bostik.com.tr

an Arkema company