



# DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU 305/2011, Annex V  
(*Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre*)

Product name / Ürün İsmi:  
**Bostik Cerabest Bronze**  
DoP-Nr. **B1-0001**

1. Product classification code / Ürün tipi kimlik kodu:

**Bostik Cerabest Bronze**  
**Cement Based Adhesives For Tiles (C1)**  
**Çimento Esaslı Seramik Yapıştırıcıları (C1)**

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer / *Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:*

**Bostik CeraBest Bronze Cement Based Adhesive For Tiles (C1)**  
**Bostik CeraBest Bronze Çimento Esaslı Seramik Yapıştırıcısı (C1)**

3. Name and address of the manufacturer / Üretici adı ve adresi

**Bostik Kimya San. ve Tic.A.Ş.**  
**Velimeşe OSB Mah. 103 Sokak No.6/1 59880 Ergene / Tekirdağ - TÜRKİYE**

4. Where applicable, name and contact address of the authorized representative / *Yetkili Kişi Adı ve Adresi:*

**Not relevant / gerekli değil**

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / *Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Yönetmelik Ek V de belirtilen):*

**System 3 /Sistem 3**

6.

a) Harmonized standard / *Uyumlaştırılmış standart: EN 12004*

Notified Body / *Onaylanmış Kuruluş: 1020 Nolu AB Onaylı Kuruluşu TZUS*

7. Declared performance / Performans Beyanı :

<b>Essential characteristics</b> <i>Temel Karakteristikler</i>	<b>Performance</b> <i>Performans</i>	<b>Harmonized Technical Specification</b> <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
<b>Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti</b>	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012
<b>Tensile adhesion strength after water immersion/</b> Suya Daldırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti <b>(EN 1348)</b>	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Tensile adhesion strength after heat ageing</b> / Isı ile yaşlandırmadan sonra çekme yapışma kuvveti <b>(EN 1348)</b>	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles</b> /Donma-Çözülme Çevriminden Sonra Çekme Yapışma Kuvveti <b>(EN 1348)</b>	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Open time: tensile adhesion strength/Açık Bekletme Süresi:</b> Çekme Yapışma Kuvveti <b>(EN 1346)</b>	≥0,5 N/mm <sup>2</sup> <b>After not less than 20 min</b> /En az 20 dk. sonra	
<b>Reaction To Fire / Yangına Karşı Tepki</b> <b>(EN 13501-1)</b>	Sınıf A1	
<b>Dangerous Substances / Tehlikeli Maddeler</b>	SDS/GBF	

8. Appropriate Technical Document / Uygun Teknik Belge:

It has been declared in material performance group structure described above. The declaration of performance which is prepared in accordance with Construction Materials Regulation (305/2011/AB) just published under the responsibility of the manufacturer described above. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of Bostik A.Ş. by Company Management  
Şirket Yönetimi tarafından Bostik A.Ş. adına imzalandı

**Place and Date Of Issue - Düzenlenen Yer ve Tarih:** 16.07.2018 Ergene / Tekirdağ - TÜRKİYE

**Name and Function - İsim ve Görevi** :

Sibel Özkırım Sarıgül

Ar-Ge ve Kalite Kontrol Müdürü

R&D - Quality Controller Manager

**Signature - İmza**

**Bostik Kimya San. ve Tic. A.Ş.**

Merkez: Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok., RönesansBiz Plaza No:4 Zemin Kat, 34381 Şişli/İstanbul

Fabrika: Velimeşe OSB. Mah.103.Sk. No:6/1 Ergene/Tekirdağ

Tel: +90 212 942 98 00

Faks: +90 212 356 71 02

[www.bostik.com.tr](http://www.bostik.com.tr)

E-mail: info@bostik.com.tr

an Arkema company