



DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU 305/2011, Annex V
(*Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre*)

Product name / Ürün İsmi:

AquaRoll PU Mono

DoP-Nr. A3-0013

1. Product classification code / Ürün tipi kimlik kodu:

AquaRoll PU Mono
Polyurethane-Based Waterproofing Coating
Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Kaplaması

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer / *Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:*

Surface protection systems Principle 2(MC) 2.2 Coatings

Yüzey koruma sistemleri, EN 1504-9'da verilen Prensip 2(MC) 2.2 Kaplama uygulaması

3. Name and address of the manufacturer / Üretici adı ve adresi

Bostik Kimya San. ve Tic.A.Ş.
Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok. No: 4A/7 RönesansBiz plaza, 34381 Şişli/İstanbul

4. Where applicable, name and contact address of the authorized representative / *Yetkili Kişi Adı ve Adresi:*

Not relevant / Gerekli değil

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / *Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Yönetmelik Ek V de belirtilen):* **System 2+, System 3 / Sistem 2+, Sistem 3**

6.

a) Harmonized standard / *Uyumlaştırılmış standart:* **EN 1504-2:2004**
Notified Body / *Onaylanmış Kuruluş:* **1020 Nolu AB Onaylı Kuruluşu TZUS**

7. Declared performance / Performans Beyanı :

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Permeability water vapour / <i>Su buharı geçirgenliği</i>	CLASS I / <i>SINIF I</i>	1504-2:2008
Capillary absorption and permeability to water / <i>Kapiler su emme ve Su geçirgenliği</i>	0.006 kg/m ² .h ^{0,5}	
Adhesion strength by pull-off test / <i>Çekip koparma deneyi ile yapışma</i>	1.74 MPa	
Reaction to fire / <i>Yangına tepki</i>	E	
Dangerous substances / <i>Tehlikeli Maddeler</i>	Complies with 5.4 / <i>Madde 5.4 uygun.</i>	

8. Appropriate Technical Document / *Uygun Teknik Belge:*

It has been declared in material performance group structure described above. The declaration of performance which is prepared in accordance with Construction Materials Regulation (305/2011/AB) just published under the responsibility of the manufacturer described above.

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of Bostik A.Ş. by Company Management

Şirket Yönetimi tarafından Bostik A.Ş. adına imzalandı

Place and Date Of Issue - *Düzenlenen Yer ve Tarih:* 20/07/2018 Ergene / Tekirdağ - TÜRKİYE

Name and Function - *İsim ve Görevi*

Sibel Özkırım Sarıgül

Ar-Ge ve Kalite Kontrol Müdürü

R&D - Quality Controller Manager

Signature - *İmza*

Çekomastik Kimya San. ve Tic.A.Ş.

Merkez ve Fabrika: Mecidikeköy Mah. Oğuz Sok. No: 4A/7 RönesansBiz plaza, 34381 Şişli/İstanbul

Tel: +90 212 942 98 00, Fax:+ 90 212 356 71 02

Fabrika: Velimeşe OSB Mah. 103 Sokak No.6/1 59880 Ergene / Tekirdağ - TÜRKİYE

E-mail: info@bostik.com.tr

an Arkema company