



DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU 305/2011, Annex V
(*Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre*)

Product name / Ürün İsmi:
Bostik WeatherSeal

DoP-Nr. I1-0002

1. Product classification code / Ürün tipi kimlik kodu:

Bostik WeatherSeal

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer / *Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:*

15651-1_25LM_F_EXT_INT

3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

Bostik Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Babasultan Yolu No:1 İnegöl Bursa Türkiye

4. Where applicable, name and contact address of the authorized representative / *Yetkili Kişi Adı ve Adresi:*

Not relevant / gerekli değil

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / *Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Yönetmelik Ek V de belirtilen):*

System 3 / Sistem 3

6. a) Harmonized standard / Uyumlaştırılmış standart: EN 15651-1

Notified bodies IFT Rosenheim GmbH – NB 757 performed Reaction to Fire Tests under system 3 and issued classification reports Nr: 13-000810-PR 10 (KB01-K02-01-de-01)
Class: E

NB 0757 nolu AB onaylı kuruluşu IFT Rosenheim GmbH tarafından Sistem 3 kapsamında Yangına Karşı Tepki testleri gerçekleştirilerek 13-000810-PR 10 (KB01-K02-01-de-01) No.lu Yangına Karşı Tepki Sınıflandırma raporu düzenlenmiştir.
E sınıfı

7. Declared performance / Performans Beyanı :

Çizelge ZA.1.1-

Substrate concrete with primer / Çimentolu şap malzemeleri için ilgili maddeler

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Reaction to fire / <i>Yangına Tepki</i> (EN 13501-1)	E	EN 15651-1 : 2014
Release of corrosive materials / <i>Korozif maddelerin açığa çıkması</i>	MSDS	
Elastic Recovery (EN ISO 7389) Elastik geri dönüş	≥70%	
Resistance to flow Akmaya karşı direnç	≤3mm	
Tensile Properties (EN ISO 8339) -Secant Modulus (MPa) -Elongation at break (%) Çekme Özellikleri -Secand Modülü MPa -Kopma anında Uzama	≤ 0,4 (23 ^o C) ≤ 0,6 (-20 ^o C)	
Tensile Properties at maintained Extension (EN ISO 8340) Sabit uzamada çekme özellikleri	NF	
Adhesion/Cohesion At variable temperatures (EN ISO 9047) Değişken sıcaklıklarda Adezyon/Kohezyon özellikleri	NF	
Adhesion/Cohesion At maintained extension after water immersion (EN ISO 10590) Suya daldırıldıktan sonra Adezyon/Kohezyon özellikleri	NF	
Loss of Volume (EN ISO 10563) Hacim Kaybı	≤10%	
Adhesion/Cohesion At constant temperature (EN ISO 9046) Sabit sıcaklıkta Adezyon/Kohezyon	NPD	

özellikleri		
Adhesion/Cohesion After water immersion (EN ISO 10591) Elongation % at 23 °C Suya dayanıklılıktan sonra Adezyon/Kohezyon özellikleri 23°C % Uzama	NPD	

Conditioning: Method A
Substrat:Glass

8. Appropriate Technical Document / *Uygun Teknik Belge:*

It has been declared in material performance group structure described above. The declaration of performance which is prepared in accordance with Construction Materials Regulation (305/2011/AB) just published under the responsibility of the manufacturer described above. *Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.*

Signed for and on behalf of Bostik GmbH by Company Management /
Şirket Yönetimi tarafından Bostik A.Ş. adına imzalandı

Place and Date Of Issue - *Düzenlenen Yer ve Tarih:* 08/08/2019 İSTANBUL/ TÜRKİYE

Name and Function - *İsim ve Görevi* :

Sibel Özkırım Sarıgül
Ar-Ge ve Kalite Kontrol Müdürü
R&D - Quality Controller Manager

Signature - *İmza*



Bostik Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Merkez: Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok., RönesansBiz Plaza No:4 Zemin Kat, 34381 Şişli/İstanbul

Fabrika: Velimeşe OSB. Mah.103.Sk. No:6/1 Ergene/Tekirdağ

Fabrika: Babasultan Yolu No:1 Inegöl Bursa Türkiye

Tel: +90 212 942 98 00

Faks: +90 212 356 71 02

www.bostik.com.tr

E-mail: info@bostik.com.tr

an Arkema company