

CERTIFICAT

COLLE A CARRELAGE
Adhésif

BOSTIK Colle pâte pièces humides

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 01 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

La société **BOSTIK SA**
253 Avenue du Président Wilson
FR - 93211 LA PLAINE SAINT DENIS

Usine de **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Colle à carrelage pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



106 AD 497

Décision n° 2366-106 AD 497
du 14 septembre 2016

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Classification : D2 - E

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi suivant :

- Rénovation


conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité.

Correspondant

Tél. : 01 61 44 81 38

E-mail : mortiers@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

cofrac



CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ADHÉSIF BOSTIK Colle pâte pièces humides

DOMAINE D'EMPLOI

- Murs intérieurs
- Ancien carrelage mural
- Ancienne peinture murale

OUVRABILITE DE LA PATE

- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 20 min.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

PREPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparation particulière
Ancien carrelage mural	☺
Ancienne peinture murale	☺
Béton cellulaire	☺
☺ application sans primaire	

COLLE A CARRELAGE

FICHE D'IDENTIFICATION

L'ADHÉSIF : **BOSTIK Colle pâte pièces humides**

SOCIÉTÉ : **BOSTIK SA**

USINE : **FR - 77170 COUBERT**

Cette fiche, destinée au fabricant et aux agents vérificateurs, précise les différentes caractéristiques d'identification de la colle citée en référence.

1) Définition du produit

Nature des constituants :

Principaux : copolymères synthétiques en dispersion aqueuse, silice.
Secondaires : conservateur, rétenteur d'eau, agent de coalescence, plastifiant.

2) Identification du produit

Pâte prête à l'emploi :

- Masse volumique (kg/m³) : 1750 ± 100
- Extrait sec à 105°C (%) : 82,7 ± 1
- pH : 8,3 ± 0,5
- Taux de cendres (%) :
à 450°C : 76,1 ± 1,0
à 900°C : 75,9 ± 2,0

3) Stockage

A conserver 12 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.