

Déclaration des Performances

N° : 40-600-351-01

1. Code d'identification unique du produit type :

Mastic pour éléments de façade de type F EXT-INT classe 12.5P

2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

BOSTIK MACONNERIE BATIMENT BLANC
BOSTIK MACONNERIE BATIMENT GRIS
BOSTIK MACONNERIE BATIMENT ACAJOU

Voir emballage : numéro de lot, date de fabrication et centre de fabrication.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mastics pour joints pour des usages non structuraux entre éléments de façade, à application intérieure et extérieure.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Société Bostik, Immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.bostik.fr

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Niveau 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CEBTP laboratoire notifié n°0074 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

Mastic pour éléments de façade de type F EXT-INT classe 12.5P

Déclaration des Performances

9. Performances déclarées :

Mastics pour éléments de façade

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1 : 2012
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air		
Perte de volume	≤ 25%	
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction après immersion dans l'eau (23°C)	≥ 100%	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (23°C)	NPD	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction à -30°C	NPD	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C	NPD	
Durabilité	Conforme	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant de la société

Lieu et Date

Mastic pour éléments de façade de type F EXT-INT classe 12.5P


Christian KLOPFENSTEIN
 Directeur Général Adjoint

Bostik S.A.
 Immeuble Le Jode - 251 av du Président Wilson
 E : 93911 La Plaine Saint-Denis Cedex
 Tel : +33 (0) 1 48 39 30 00
 au capital de 11 183 810 euros
 10007 RCS Bostik - SIRET 332 110 097 00182
 251 av du Président Wilson F-93410 La Plaine Saint-Denis