

## Déclaration des Performances

N° : 40-600-359-01

### 1. Code d'identification unique du produit type :

Mastic pour éléments de façade de type F INT-EXT-CC classe 25HM

### 2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

**BOSTIK WATERSTOP GRIS CARTOUCHE**

Voir emballage : numéro de lot, date de fabrication et centre de fabrication.

### 3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mastics pour joints pour des usages non structuraux entre éléments de façade, à application intérieure et extérieure inclus pour une utilisation dans les zones de climat froid.

### 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Société Bostik, Immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex  
[www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

### 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

### 6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Niveau 3

### 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CEBTP laboratoire notifié n°0074 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai.

### 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

### 9. Performances déclarées :

Mastics pour éléments de façade

Mastic pour éléments de façade de type F INT-EXT classe 25HM CC

## Déclaration des Performances

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1 : 2012
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
<b>Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air</b>		
Perte de volume	≤ 10%	
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction après immersion dans l'eau (23°C)	NPD	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (23°C)	NF	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction à -30°C	NPD	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C	NF	
Durabilité	Conforme	

NF= pas de rupture selon l'EN ISO 11600

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

**La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

**Signé pour le fabricant et en son nom par :**

Nom et fonction du représentant de la société

Lieu et Date

**Bostik S.A.**

Immeuble Le Jade - 253 Av. du Président Wilson  
F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex  
Tél : +33 (0)1 55 99 90 00 - Fax : +33 (0)1 55 99 90 01  
S.A. au capital de 81.123.810 euros  
R.C.S. Bobigny B 332 110 097 - SIRET 332 110 097 00182  
Siège Social : 253 av. du Président Wilson F. 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex

  
**Christian KLOPFENSTEIN**  
Directeur Général Adjoint

Mastic pour éléments de façade de type F INT-EXT classe 25HM CC