



# Visiem gadījumiem

**PREČU KATALOGS**







# Saturs

Laiپني lūgti mūsu viedajā pasaulē	4
<b>BLĪVĒJUMA SLĀNIS</b>	
Membrāna	6
Piederumi	6
<b>GRĪDAS LĪME</b>	
Grīdas līme, vinils, linolejs, PVC, tekstils u.c.	7
<b>PARKETA LĪME</b>	
Parketa līme	9
<b>SIENU LĪME</b>	
Sienu līme	10
<b>GRĪDAS ŠPAKTELE UN GRUNTS</b>	
Grīdas izlīdzināšana	12
<b>ŠUVES UN BLĪVĒJUMI</b>	
PU blīvēšanas masas	14
Grunts	14
Šuvju gumijas profili	15
<b>IEPAKOJUMA INFORMĀCIJA</b>	17
<b>IZSTRĀDĀJUMU KLASIFIKĀCIJA</b>	18
<b>IZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS</b>	19





# Laipni lūgti mūsu viedajā pasaulē!

Mūsu izstrādājumus un sistēmas visā pasaulē izmanto rūpnieciskajā ražošanā kā elementus jaunās ēkās un renovācijā, kā arī ikdienas remontiem, montāžām un amatniecībā.

Kopš Boston Blacking Company dibināšanas 1889. gadā ASV, Čelsijā, Masačūsetsas štatā, uzņēmums Bostik ir paplašinājies un audzis, balstoties uz spēcīgu vietējo kultūru, kur katram reģionam ir sava unikālā vēsture.

Tagad, gadsimtu vēlāk, mēs esam lepmi globālā tirgus līderi ar multikulturālu DNS, kas pastāvīgi izstrādā inovatīvus izstrādājumus un sistēmu risinājumus visā pasaulē.

## **ILGTSPĒJĪGAS BŪVNIECĪBAS ATBALSTĪTĀJS**

Protams, 100 gados ir iegūta pieredze un izpratne par mūsu klientu vajadzībām, un mēs pastāvīgi strādājam, lai radītu jaunus un uzlabotus izstrādājumus – līmes, šuvju un blīvēšanas masas, kā arī grīdas špakteles. Strādājot kopā ar

meistariem, uzņēmējiem un nozares organizācijām, mēs pastāvīgi apgūstam jaunas lietas un, izmantojot jaunās zināšanas, izstrādājam risinājumus, kas atbilst nozares mūsdienu prasībām.

## **VĪZIJA PAR LABĀKU PASAULI**

Ar drošākām, viedākām, elastīgākām un efektīvākām sistēmām, izstrādājumiem un risinājumiem mēs varam padarīt pasauli nedaudz labāku. Izstrādājot jaunas sistēmas un produktus, mums ir svarīgi nepārtraukti pievērst uzmanību vides aspektiem un kvalitātei, kā instrumentus tam izmantojot sertificēšanu, marķēšanu un dokumentāciju.

# Preces gan būvniecības nozarei, gan amatniekiem



## BLĪVĒJUMI MITRĀS TĒLPĀS

- Membrāna
- Šķiedru sloksne



## GRĪDAS LĪME

- Grīdas līme vinilam, linolejam, PVC, gumijai, tekstilam



## GRĪDAS LĪME

- Parketa līme



## GRĪDAS ŠPAKTELE

- Grīdas izlīdzināšana



## SIENU LĪME

- Sienu līme



## ŠUVES UN BLĪVĒJUMI

- Poliuretāna blīvēšanas masas
- Šuvju gumijas profili
- Gruntis





## Vienkārši risinājumi mitrām telpām

### MEMBRĀNA

Pienācīgs blīvējuma slānis ar īsu žūšanas laiku

### Izmantošana

Mitrām grīdām un sienām un hidroizolācijai mitrās telpās

### Pamatne

Betons, apmetums, apstiprinātas plāksnes mitrām telpām

### Tehniskie dati

Šķīdinātājs: ūdens

Žūšanas laiks: 1-2 stundas atkarībā no pamatnes, temperatūras un mitruma

Izstrādes temperatūra: vismaz 15°C



Preces nr.	Tilpums
4711	7,25 kg (5 l)

### ŠĶIEDRAS LENTA

Salaidumu un leņķu blīvēšanai

### Izmantošana

Šķiedras lenta salaidumu un leņķu blīvēšanai tvaika necaur-laidīgās konstrukcijās

### Tehniskie dati

Materiāla tips: neausts polipropēns

Platums: 100 mm

Biezums: 0,48 mm



Preces nr.	Apraksts
2563	25 m
2564	50 m



# Grīdas līme plūstošākam darbam un ilgtspējīgam rezultātam

## ATTACK

Spēcīga saķere, ilgs izstrādes laiks un ilgs atvērtais laiks. Viegli uzklājama ar līmes kļiedētāju.

## Izmantošana

PVC paklāji grīdām, poliolefīns, linolejs ar pamatnes pārklājumu un tekstila paklāji ar putu pamatni

## Pamatne

Virsmas ar grīdas špakteli, betons\*, grīdas skaidu plāksnes un grīdas reģipša plāksnes



Esošais preces nr.	Jaunais preces nr.	Tilpums
3168	6015	10 l

## CONDUCTIVETAC

Izklīdē statisko elektrību veselīgākai darba videi.

## Izmantošana

Elektrostatiskiem grīdas segumiem kā linolejs, tekstils un PVC. Izstrādāts paklāju klāšanai, piemēram, serveru telpās un elektronikas darbnīcās.

## Pamatne

Uzsūcošas pamatnes kā, piemēram, ar grīdas špakteli klātas virsmas, betons\*, grīdas skaidu plāksnes un grīdas reģipša plāksnes



Preces nr.	Tilpums
3172	1 l



# GRĪDAS LĪME

## STARTAC COMBI

Viegli uzklājama līme ar palielinātu izturību un spēcīgu saķeri

### Izmantošana

PVC paklāju uz grīdas un sienas, poliolefīna, linoleja paklāju un plākšņu ar pamatnes pārklājumu vai poliestera pamatni, tekstila paklāju ar putu pamatni un biezsliņa foliju līmēšanai

### Pamatne

Virsmas ar grīdas špakteli, betons\*, grīdas skaidu plāksnes, grīdas un sienu reģipša plāksnes un ar sienu špakteli apstrādātas virsmas



Preces nr.	Tilpums
4609	10 l

## LINOTAC LT

Spēcīga mitrā saķere, paaugstināta izturība

### Izmantošana

Linoleja paklāju/plākšņu, plastmasas paklāju ar filca pamatni, austā filca paklāju un tekstila paklāju mitrajai līmēšanai

### Pamatne

Virsmas ar grīdas špakteli, betons\*, grīdas skaidu plāksnes un grīdas reģipša plāksnes



Esošais preces nr.	Jaunais preces nr.	Tilpums
4325	6017	10 l

## FIXTAC

Īpaši izstrādāta montāžas līme ar lentes efektu, kas atvieglo grīdas seguma maiņu

### Izmantošana

PVC plāksnēm un tekstila plāksnēm/ruļļiem. Bezsalaidumu PVC materiāla klājumiem līdz 20 m<sup>2</sup>

### Pamatne

Ar grīdas špakteli klātas virsmas, grīdas skaidu plāksnes, grīdas reģipša plāksnes, esoši paklāji, koka grīda, akmens grīda



Esošais preces nr.	Jaunais preces nr.	Tilpums
4785	6016	10 l

## KU 320

Līme elastīgiem grīdas klājumiem

### Izmantošana

PVC ruļļos, heterogēns PVC (uz PVC filca vai putu pamatnes), PVC uz korķa pamatnes, homogēns PVC, reljefas un rakstainas vinila putas, puscieti bloki, austā filca klājums ar vai bez pamatnes, paklāji ar putu vai filca pamatni, dabīgas kokosšķiedru-sizāla grīdas ar lateksa pamatni

### Pamatne

Betons, ar grīdas špakteli klāta virsma, keramikas plāksnes, vecs parkets (pienācīgi izlīdzināts), skaidu plāksnes un finieris



Preces nr.	Tilpums
4963	20 kg

## INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Tehnisko datu lapas un drošības datu lapas ir pieejamas adresē [www.bostik.lv](http://www.bostik.lv)



\* Līmējot uz betona, relatīvais mitrums betonā nedrīkst pārsniegt maksimālo vērtību, kas norādīta AMA Hus standartā.



## TARBICOL KPA

Līme līdz 22 mm biežam dažādu veidu parketam

### Izmantošana

Mozaikas parkets līdz 8 mm, neapstrādāts parkets, finieris, skaidu plāksnes, spundētas lamināta plāksnes līdz 22 mm, masīvas plāksnes līdz 22 mm, rūpnīcā ar pernicu apstrādāts parkets, sāniski klāts parkets, korķa pamatne

### Pamatne

Sagatavotas betona virsmas, izlīdzināšanas masas uz cementa bāzes, skaidu plāksnes, finieris



Preces nr.	Apraksts
7377	25 kg

## TARBICOL MS ELASTIK

Ātri cietējoša, mitrumizturīga parketa līme ar labām akustiskajām īpašībām un labu saķeri ar visiem koku veidiem

### Izmantošana

Visu biežumu lamināta parkets (neapstrādāts vai lakots), mozaikas parkets, mozaikas rakstu parkets, parkets ar apstrādātu virsmu, gala parkets

### Pamatne

Betons, akmens, koks, metāls, flīzes, grīdas izlīdzināšanas masas, grīdas izlīdzināšanas masas uz cementa bāzes, skaidu plāksnes un finieris



Preces nr.	Tilpums
7418	21 kg





## Sienu līme visam

### WALL FABRIC CLASSIC

Dispersijas līme uz PVA-cietes bāzes

#### Izmantošana

Stiklšķiedras audumam, akrila struktūrtapetēm, vinila tapetēm ar papīra pamatni, poliesteram, stiklšķiedrai un tekstilam

#### Pamatne

Reģipša plāksnes, skaidu plāksnes, ar sienas špakteli apstrādātas virsmas un citas uzsūcošas pamatnes

#### Tehniskie dati

Darba temperatūra: vismaz 18°C



Preces nr.	Tilpums
2391	5 l
2630	15 l

### QUELYD OPTIMA

Gatava samaisīta līme ar ilgu izstrādes laiku

#### Izmantošana

Stiklšķiedras audumiem, tapetēm ar papīra pamatni, vinila tapetēm ar papīra pamatni

#### Pamatne

Reģipša plāksnes, skaidu plāksnes, ar sienas špakteli apstrādātas virsmas un citas uzsūcošas pamatnes

#### Tehniskie dati

Darba temperatūra: vismaz 18°C



Preces nr.	Tilpums
7475	5 l
7476	15 l

### QUELYD INDICATOR

Īpaša līme gludākai uzklāšanai Piemērota arī izstrādei ar mašīnu

#### Izmantošana

Visu veidu stiklšķiedras un neaustajām tapetēm

#### Pamatne

Reģipša plāksnes, skaidu plāksnes, ar sienas špakteli apstrādātas virsmas un citas uzsūcošas pamatnes

#### Tehniskie dati

Darba temperatūra: vismaz 18°C



Preces nr.	Tilpums
4961	250 g

**QUELYD EXPRESS**

Tapešu līme uz cietes bāzes ar mazu patēriņu

**Izmantošana**

Plānas, parastas, biezas, smagas tapetes, nosusināmas tapetes, rakstainas (vienkāršas vai divkāršas) tapetes, krāsojamas šķiedru tapetes

**Pamatne**

Reģipša plāksnes, skaidu plāksnes, ar sienas špakteli apstrādātas virsmas un citas uzsūcošas pamatnes

**Tehniskie dati**

Darba temperatūra: vismaz 18°C



Preces nr.	Tilpums
7199	250 g

**QUELYD SUPER EXPRESS**

Universālā līme visu veidu tapetēm

**Izmantošana**

Biezas, vieglas un smagas parastās tapetes, mazgājamās tapetes, viena vai divu slāņu reljefa tapetes, krāsojamas tapetes, kokskaidu tapetes, vieglas vinila tapetes

**Pamatne**

Reģipša plāksnes, skaidu plāksnes, ar sienas špakteli apstrādātas virsmas un citas uzsūcošas pamatnes

**Tehniskie dati**

Darba temperatūra: vismaz 18°C



Preces nr.	Tilpums
7198	250 g

**QUELYD VINYL**

Tapešu līme ar izcilām īpašībām, īpaši ieteicama vinila un auduma tapetēm

**Izmantošana**

Visu veidu vinila tapetes, vinila tapetes ar tekstūru, mazgājamās auduma tapetes, tapetes ar plūksnainu virsmu vai samta tapetes

**Pamatne**

Reģipša plāksnes, skaidu plāksnes, ar sienas špakteli apstrādātas virsmas un citas uzsūcošas pamatnes

**Tehniskie dati**

Darba temperatūra: vismaz 18°C



Preces nr.	Tilpums
7201	300 g

**QUELYD FIBER GLAS**

Var klāt tieši uz sienas ar rullīti vai līmes mašīnu

**Izmantošana**

Visu veidu stiklšķiedras tapetes

**Pamatne**

Reģipša plāksnes, skaidu plāksnes, ar sienas špakteli apstrādātas virsmas un citas uzsūcošas pamatnes

**Tehniskie dati**

Darba temperatūra: vismaz 18°C



Preces nr.	Tilpums
7032	500 g

**QUELYD FLIZELIN**

Izcili spēcīga tapešu līme, paredzēta arī mitrām telpām

**Izmantošana**

Visu veidu neaustām un vinila tapetēm

**Pamatne**

Reģipša plāksnes, skaidu plāksnes, ar sienas špakteli apstrādātas virsmas un citas uzsūcošas pamatnes

**Tehniskie dati**

Darba temperatūra: vismaz 18°C



Preces nr.	Tilpums
7202	300 g





## Grīdas špaktele gludākām virsmām ar mazāku pēcapstrādi

### 1020 FLOW

Smalkā izlīdzināšana plāniem slāņiem un cietām pamatnēm

#### Izmantošana

Dzīvojamās telpās, birojos u.c. telpās

#### Pamatne

Betons, vieglbetons un flīzes\*

#### Tehniskie dati

Slāņa biezums: 6-30 mm

Izstrādes laiks: aptuveni 15 minūtes

Pārklājams: pēc 1 dienas uz mm biezuma\*\*

Spiediena izturība: >25 MPa



Esošais preces nr.	Jaunais preces nr.	Tilpums
3499	6037	25 kg

### 1030 FLEXI

Ātri cietējoša, plāniem slāņiem

#### Izmantošana

Dzīvojamās telpās, birojos u.c. telpās, kā arī plānajai špaktelēšanai

#### Pamatne

Betons, vieglbetons, flīzes, grīdas ģipsis, koks, skaidu plāksne, homogēns PVC\*

#### Tehniskie dati

Slāņa biezums: 3-20 mm

Izstrādes laiks: aptuveni 15 minūtes

Pārklājams: pēc 1 dienas slānī līdz 20 mm\*\*

Spiediena izturība: >30 MPa



Esošais preces nr.	Jaunais preces nr.	Tilpums
3412	6038	25 kg



**1050 FIBER**

Bieziem slāņiem un ātrai paklāju ieklāšanai

**Izmantošana**

Dzīvojamām telpām, vannas istabām, birojiem, krituma špaktelēšanai un siltajām grīdām

**Pamatne**

Betons, flīzes, PVC, linolejs, koks, skaidu plāksnes u.c.\*

**Tehniskie dati**

Slāņa biezums: 6–50 mm

Izstrādes laiks: aptuveni 15 minūtes

Pārklājams: 2–3 dienas, ja slānis < 20 mm, 3–4 dienas, ja slānis < 50 mm\*\*

Spiediena izturība: >30 MPa



Esošais preces nr.	Jaunais preces nr.	Tilpums
3664	6039	25 kg

**3020 FINE**

Plāna slāņa veidošanai pirms paklāju klāšanas

**Izmantošana**

Telpās smalkajai špaktelēšanai un siltajām grīdām

**Pamatne**

Betons, flīzes, PVC, linolejs, koks, skaidu plāksnes u.c.\*

**Tehniskie dati**

Slāņa biezums: 0–10 mm

Izstrādes laiks: aptuveni 15 minūtes

Pārklājams: pēc 1–3 stundām\*\*

Spiediena izturība: >25 MPa



Esošais preces nr.	Jaunais preces nr.	Tilpums
3413	6035	25 kg

**3040 COMBI 10**

Universāla, būvēšanai un smalkajai špaktelēšanai

**Izmantošana**

Telpās krituma špaktelēšanai, izlīdzināšanai, remontam, smalkajai špaktelēšanai un siltajām grīdām

**Pamatne**

Betons, flīzes, PVC, linolejs, koks, skaidu plāksnes u.c.\*

**Tehniskie dati**

Slāņa biezums: 1–50 mm

Izstrādes laiks: aptuveni 15 minūtes

Pārklājams: pēc 2–3 stundām\*\*

Spiediena izturība: > 30 MPa



Esošais preces nr.	Jaunais preces nr.	Tilpums
2213	6036	25 kg

**PRIMER 6000**

Sasaista putekļus un palielina plūstamību un saķeri

**Izmantošana**

Pirms špaktelēšanas ar Bostik grīdas špaktelī un pirms flīžu līmēšanas

**Pamatne**

Betons, apmetums, vieglbetons, reģipša plāksnes, koks, kokšķiedras plāksnes, flīzes, skaidu plāksnes un PVC

**Tehniskie dati**

Pārklājams: Ātrākais 1 dienu pēc plēves izveidošanās  
Ievērojiet, ka grunts ir jāiestrādā pamatnē



Preces nr.	Tilpums
3139	1 l
3807	15 l

\* Pirms špaktelēšanas pamatnei jābūt apstrādātai ar Bostik Primer 6000 grunti

\*\* Norādītie žūšanas laiki paredzēti pie 20°C temperatūras un 50% maksimālā relatīvā mitruma, kā arī zināmu gaisa apmaiņu un pamatnes relatīvo mitrumu < 85%.

**INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU**

Tehnisko datu lapas un drošības datu lapas ir pieejamas adresē [www.bostik.lv](http://www.bostik.lv)





# Šuvju masas, kas kalpo patiešām ilgi

## PU 2637

Īpaši piemērota deformācijas šuvēm ārpus telpām

### Izmantošana

Šuves ap logiem, durvīm, starp betona elementiem, blīvējumiem jumta papei un akmeņim/flīzēm uz betona kāpnēm

### Pamatne

Betons, flīzes, ķieģeļi, stikls, koks, skārda plāksnes, anodizēts alumīnijs, jumta pape, asfalts (bituma produkti)

### Tehniskie dati

Nelīpoša virsma: pēc 7-8 stundām, ja temperatūra 23°C, relatīvais mitrums 50%

Sacietēšana: 1 diena = 1,6 mm, 7 dienas = 8 mm

Kustības amortizēšana: 25% no sākotnējā šuves platuma



Preces nr.	Tilpums
3195	0,3 l, gaiši pelēka
5094	0,6 l, balta
5088	0,6 l, gaiši pelēka
5093	0,6 l, gaiši brūna
5090	0,6 l, betona pelēka
5089	0,6 l, pelēka
5091	0,6 l, antracīta krāsā

## PRIMER 5075

Nodrošina spēcīgāku un izturīgāku līmēšanu un šuvi

### Izmantošana

Pirms poliuretāna šuvju masas, hibrīda/SMP/MS šuvju masas, silikona šuvju masas, kā arī, šuvojot porainus materiālus, mazinātu burbuļu veidošanās risku.

### Pamatne

Betons, koks (arī eļļains koks kā tīkkoks), metāli un daudzas plastmasas

### Tehniskie dati

Atšķaidīšana: nedrīkst atšķaidīt



Preces nr.	Tilpums
3520	5 l

## ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA

Dažāda izmēra šuves blīvēšanas aukla deformācijas šuvju aizpildei. Izgatavota no uzputota polietilēna



Preces nr.	Apraksts
2664	10 mm x 6 m
2580	16 mm x 6 m
2227	20 mm x 6 m
3818	6 mm x 1500 m
2541	10 mm x 50 m
3819	10 mm x 600 m
3384	13 mm x 6 m
2950	13 mm x 50 m
3371	13 mm x 400 m
2542	16 mm x 50 m
3372	16 mm x 250 m
2543	20 mm x 50 m
3373	20 mm x 150 m
3385	24 mm x 4 m
2544	24 mm x 50 m
3374	24 mm x 100 m
2835	30 mm x 80 m
2183	35 mm x 180 m
2184	40 mm x 120 m
3820	50 mm x 90 m

## INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Tehnisko datu lapas un drošības datu lapas ir pieejamas adresē [www.bostik.lv](http://www.bostik.lv)







# Vienmēr darbībā!

**BOSTIK PASTĀVĪGI STRĀDĀ, LAI IZSTRĀDĀTU  
JAUNUS PRODUKTUS UN UZLABOTU ESOŠOS**

**MEKLĒJIET SAVĀ VEIKALĀ**



# Iepakojuma informācija

Mūsu izstrādājumu piedāvājumā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tiek lietoti dažādi iepakojuma risinājumi vietējās valodās. Turpmāk tabulā atrodama informācija par to, kā šie risinājumi izskatās.

**2015. gadā visam Bostik sortimentam būs jauns dizains**

<b>IZSTRĀDĀJUMS</b>	<b>VALODA</b>	<b>MARĶĒJUMS</b>
BOSTIK MEMBRANE	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums + EE, LV, LT, RU marķējums
Šķiedras lenta	SE, DK, NO, FI, GB, EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums
GRĪDAS UN SIENAS LĪME ATTACK	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums
CONDUCTIVETAC	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums + EE, LV, LT, RU marķējums
FIX TAC	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums
KU 320	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums + EE, LV, LT, RU marķējums
LINOTAC LT	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums
STARTAC COMBI	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums + EE, LV, LT, RU marķējums
TARBICOL KPA	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums + EE, LV, LT, RU marķējums
TARBICOL MS ELASTIK	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums + EE, LV, LT, RU marķējums
QUELYD EXPRESS	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums
QUELYD FIBER GLASS	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums + EE, LV, LT, RU marķējums
QUELYD FLIZELIN	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums
QUELYD INDICATOR	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums
QUELYD OPTIMA	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums
QUELYD SUPER EXPRESS	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums
QUELYD VINYL	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums
VÄVLIM 70	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums
GRĪDAS ŠPAKTELE COMBI 10	EE, LV, LT, RU	neitrāls maiss + produkta marķējums
GRĪDAS ŠPAKTELE FLEXI	EE, LV, LT, RU	neitrāls maiss + produkta marķējums
GRĪDAS ŠPAKTELE FIBER	EE, LV, LT, RU	neitrāls maiss + produkta marķējums
GRĪDAS ŠPAKTELE FIN	EE, LV, LT, RU	neitrāls maiss + produkta marķējums
GRĪDAS ŠPAKTELE FLYT	EE, LV, LT, RU	neitrāls maiss + produkta marķējums
PRIMER 6000	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums + EE, LV, LT, RU marķējums
URETAN BYGG 2637	EE, LV, LT, RU	0,3 l kasetne, oriģinālais iepakojums + EE, LV, LT, RU marķējums 0,6 l desa: oriģinālais iepakojums
PU/HYBRIDPRIMER 5075	EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums + EE, LV, LT, RU marķējums
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA	SE, DK, NO, FI, GB, EE, LV, LT, RU	oriģinālais iepakojums



# Izstrādājumu klasifikācija


## M1

Testa metodei ir divas daļas: emisiju tests un smaržas tests. Emisijas testā mēra gaistošos organiskos piesārņojumus, vēzi izraisošas vielas, formaldehīdu un amonjaku.

Emisijas mēra, pamatojoties uz šādiem ISO standartiem: ISO 16.000 līdz 10: 2006, ISO 16000-6: 2004 un ISO 16000-3: 2001. Smaržas testu veic 16 personas, kas novērtē izstrādājuma smaržu pēc tam, kad tas uzklāts uz stikla plāksnes un žūvis 28 dienas.

## EMICODE

EMICODE ir Eiropas populārākais tests līmju, špakteļu un gruntu emisijām. Testa metode balstīta uz to, ka kameru izvēdina, uzklāj izstrādājumu, un pēc 3 un 28 dienām izmēra organisko piesārņojumu, vēzi izraisošu vielu, formaldehīda un acetaldehīda saturu.



# Izstrādājumu saraksts – izstrādājuma nosaukums

IZSTRĀDĀJUMA NOSAUKUMS	PRECES NR.	LPP.			
1020 FLOW 25 kg	3499	12	ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 6 MM X 1500 M	3818	15
1020 FLOW 25 kg	6037	12	CONDUCTIVETAC 1L	3172	7
1030 FLEXI 25 KG	3412	12	ŠĶIEDRU SLOKSNE 100 MM X 50 M	2564	6
1030 FLEXI 25 KG	6038	12	FIX TAC 10 L	4785	8
1050 FIBER 25 kg	3664	13	FIX TAC 10 L	6016	8
1050 FIBER 25 kg	6039	13	KU 320 20 KG	4963	8
3020 FINE 15 kg	3413	13	LINOTAC LT 10 L	4325	8
3020 FINE 15 kg	6035	13	LINOTAC LT 10 L	6017	8
3040 COMBI 10 25 KG	2213	13	PRIMER 6000 15 L	3807	13
3040 COMBI 10 25 KG	6036	13	PRIMER 6000 5 L	3067	13
GRĪDAS UN SIENAS LĪME ATTACK 10 L	3168	7	PU/HYBRIDPRIMER 5075 5 L	3520	14
GRĪDAS UN SIENAS LĪME ATTACK 10 L	6015	7	QUELYD EXPRESS BALT 250 G	7199	11
BOSTIK MEMBRANE 7,25 KG	4711	6	QUELYD FIBER GLASS 500 G	7032	11
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 10 MM X 50 M	2541	15	QUELYD FLIZELIN 300 G	7202	11
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 10 MM X 6 M	2664	15	QUELYD INDICATOR 250 G	4961	10
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 10 MM X 600M	3819	15	QUELYD OPTIMA 15 L	7476	10
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 13 MM X 400 M	3371	15	QUELYD OPTIMA 5 L	7475	10
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 13 MM X 50 M	2950	15	QUELYD SUPER EXPRESS 250 G	7198	11
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 13 MM X 6 M	3384	15	QUELYD VINYL BALT 300 G	7201	11
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 16 MM X250 M	3372	15	STARTAC COMBI 10 L	4609	8
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 16 MM X50 M	2542	15	TARBICOL KPA 25 KG	7377	9
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 16 MM X6 M	2580	15	TARBICOL MS ELASTIK 21 KG	7418	9
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 20 MM X 150 M	3373	15	URETAN BYGG 2637 ANTHRAZIT 600	5091	14
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 20 MM X 50 M	2543	15	URETAN BYGG 2637 CO.GREY 600 ML	5090	14
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 20 MM X 6 M	2227	15	URETAN BYGG 2637 GREY 600 ML	5089	14
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 24 MM X 100 M	3374	15	URETAN BYGG 2637 LT BROWN 600ML	5093	14
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 24 MM X 4 M	3385	15	URETAN BYGG 2637 LT GREY 300 ML	3195	14
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 24 MM X 50 M	2544	15	URETAN BYGG 2637 LT GREY 600 ML	5088	14
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 30 MM X 80 M	2835	15	URETAN BYGG 2637 WHITE 600 ML	5094	14
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 35 MM X 180 M	2183	15	AUDUMA LĪME 70 15 L	2630	10
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 40 MM X 120 M	2184	15	AUDUMA LĪME 70 5 L	2391	10
ŠUVES BLĪVĒŠANAS AUKLA 50 MM X 90 M	3820	15			



# Esiet vieds!

**Flagest OÜ**

Uus-Suti maaüksus, Rae küla,  
Rae vald, 75301, Harjumaa,  
Igaunija  
+372 6 700 442, info@flagest.ee

**SIA Baltā Bura**

Saulgoži, Dominante, Ķekavas rajons,  
Ķekavas novads, LV-2123, Latvija  
+371 67-42-20-73, mail@baltabura.lv

**UAB "Balta Burė"**

J.Žemgulio g. 46, Panevėžys, LT  
35239, Lietuva  
+370 45 401935, office@baltabure.lt