



FALLSPACKLING 4-50 MM

SNABBTORKANDE

STABILT UTFLYT

1055 Fiber Maxi

SNABBTORKANDE FALLSPACKEL FÖR INOMHUSBRUK

Bostik 1055 Fiber Maxi är ett fallspackel från 4- 50 mm som inte efterflyter och är beläggningsbart efter 1-3 dygn. Underlaget kan vara betong eller golvspånskiva.

Art nr: 6023 · Frp strl: 25 kg säck · Frp/pall: 40 säckar



Scanna koden för komplett information.

Till plattsättaren

Bostik 1055 FIBER MAXI är ytterliggare en nyhet från Bostik. Golvspacklet är lämpligt som fallspackling och normal golvavjämning vid nyproduktion eller renovering av t.ex. badrum.

1055 FIBER MAXI fungerar i kombination med golvvärme, dock skall denna vara avstängd under spacklingen och först sättas på igen efter 4 veckors torkning. Den minskade vattenmängden vid blandningen av spacklet ger en minimal fuktpåverkan på t.ex. golvspånskiva. Massan pumpas eller hålls ut i våder eller vid fallspackling längs med väggarna. Släta ut vid behov med tandad spackel. Ta hänsyn till spacklets relativa korta öppentid för att undvika vallar och ojämnheter.

Före spackling skall underlagen primas med Bostik Primer 6000 på sugande underlag och med Ardagripp Xpress på icke sugande underlag. Använd alltid armeringsnät vid spackling på golvspånskiva.



TEKNISK SPECIFIKATION

Användningsområde:	Fallspackling och golvavjämning	Härddtid (+20C):	Beträdbar efter 1-3 timmar och beläggningsbar efter 1-3 dygn
Underlag:	Betong och golvspånskiva	Åtgång:	1.8 kg/ m ² och mm
Tjocklek:	4-50 mm	Förbehandling:	Primer 6000 - sugande underlag Ardagripp Xpress - täta underlag
Användningstid:	20 min	Förpackning:	25 kg (40st. per pall = 1000kg)
Hållbarhet:	6 månader i oöppnad säck		

LÄMPLIGA SPACKELPRODUKTER VID BADRUMSRENOVERING

1040 Fiber Quick	Cementbaserad golvavjämning	Snabbtorkande 4 - 30 mm
1025 Superflow	Cementbaserat tunnflyt	Snabbtorkande 1 - 10 mm
3010 Dry Mortar	Cementbaserat grovavjämningsbruk	Snabbtorkande 20 - 100 mm
3020 Fine	Cementbaserat handspackel, fin	Snabbtorkande 1 - 10 mm
3040 Combi 10	Cementbaserat handspackel	Snabbtorkande 1 - 50 mm
3050 Wall Plaster	Cementbaserat väggsackel	Snabbtorkande 3 - 50 mm
3055 Light Wall	Cementbaserat väggsackel, lättfiller	Snabbtorkande 2 - 25 mm
Avstängningslist	25 x 25 mm	
Avstängningslist	40 x 40 mm	
Nivåpinne med tejp		
Blandarkink	20 l	

* Vårt kompletta sortiment av produkter och tillbehör hittar du på www.bostik.se

KONTAKTA OSS

Tlf: 042-19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se

