



Bostik

smart adhesives



- STORFORMATSPLATTOR
- EXTRA DRYGT
- LÄTTARBETAT

"Fix Light har ett kanonhäng och är både drygt och prisvärt"
Micke, Hörnlunds Bygg

Fix Light LT

LÄTTFIX TILL PROFFSEN

Vi lanserar Fix Light LT – ett nytt lättfix som är lättare att dra ut och sparar dig tid och kraft. Fix Light LT är **lämplig för storformatsplattor** och för användning tillsammans med våra godkända våtrumssystem med folie och rollat gummimembran. Den dryga konsistensen ger **upp till 30% större täckande yta** och ger samtidigt suverän vidhäftning med "bra häng" – även med täta plattor! Och **säcken är enklare än någonsin att öppna** – allt för att göra ditt arbete ännu smidigare!

Art nr: 7719 • Frp strl: 15 kg säck • Frp/pall: 72



Scanna koden för komplett information om Fix Light LT

Fix för alla dina behov

Bostik har ett brett sortiment av fix för olika plattor på olika underlag samt krav på belastning. Vi har även fix som är snabbhärdande och alla vår fix är anpassade för värmegolv. Bostik fix finns både för inom- och utomhusbruk.

	INOMHUS	UTOMHUS	DAMM- REDUSERANDE	CE-KLASS	STORA GOLV- PLATTOR	MOSAIK	STORA VÄGG- PLATTOR	SNABBHÄRDANDE	LÄTTHANTERLIGT	FLEXIBEL	LÄTTFILLER
PREMIUM PRODUKTER											
Fix Light LT	X	X		C2TE			X		X	S1	X
Fix DF White	X		X	C2TE		X				S1	
MEDIUM PRODUKTER											
Fix Combi	X	X		C2TE						S1	
Fix Flyt	X	X		C2FE	X					S1	
Fix Snabb	X	X		C2FE				X		S1	
BASIC PRODUKTER											
Fix Golv & Vägg	X			C2TE						S1	

CE-KLASSIFICERING

- C** = Cement
- 1** = Vidhäftningsstyrka: >0,5 MPa
- 2** = Vidhäftningsstyrka: >1,0 MPa
0,5 MPa motsvarar ca 1000kg i dragkraft för att dra loss en platta på 15x15 cm från underlaget
- F** = Härdningstid: ska efter 6 timmars torkning uppnå 0,5 MPa i vidhäftning
- T** = Glidning av platta: max 0,5 mm
- E** = Öppentid: plattan kan justeras i fixet upp till 30 minuter
- S1** = Flexibilitet: max nedböjning på 2,5 mm
- S2** = Flexibilitet: max nedböjning på 5,0 mm



KONTAKTA OSS

Telefon 042-19 50 50
order@bostik.se

Boka dag och tid med din säljare eller kontakta oss för mer information.

www.bostik.se

