



Bostik nya smarta cementfog

**TGS – TOTAL GROUT SYSTEM
BÄTTRE, SNABBARE OCH BREDARE**

**Bakterieresistent
Multifunktionell
Tekniskt optimerad**





Med erfarenheten av miljontals kvadratmeter kakel- och klinkersatta ytor har Bostik utvecklat en innovativ combifog. Fokus för produktutvecklingen har varit starka egenskaper och hög kvalitet. Combifogen kan användas både på golv och vägg och fungerar perfekt till kakel, klinker, mosaik och natursten.

ENKELT OCH SNABBT ATT FOGA

Att tänka på innan man startar: Skrapa ur fogarna från eventuell fästmassa som trängt upp vid sättningen. Om man är ovan att foga – gör en provfogning på någon m² så vet du när du skall tvätta fogen m.m. Vi rekommenderar inga mörka fogar(svart) på oglaserade plattor eller utomhus.

SMARTA FÖRDELAR

- ✓ Flexibel och slitstark
- ✓ Smidig konsistens
- ✓ Snabbhärdande
- ✓ Mycket hög stabilitet
- ✓ Lättvättad
- ✓ Lång användningstid
- ✓ Lång lagringstid



1.

Jobba in fogmassan (45°).
Drag av överskottet diagonalt över plattorna.
Sörj för bra fogfyllnad.



2.

Tid för tvättning beroende på fogtyp och temperatur i lokalen.
Känn med fingret och om fogen bär utan att smeta av sig, då är det dags för tvättning (20–40 min).



3.

För bästa resultatet använd svamp med handtag.
Tvätta försiktigt med blöt urvriden svamp i cirkelrörelser.
Skölj svampen och tvätta (ett drag) diagonalt över plattorna, upprepa.



4.

Efter ett par timmars torkning så poleras plattorna med mjuk trasa, handduk eller trassel.
För maximal styrka i fogen skall fogarna eftervattnas ett par dygn (2 ggr/dygn) efter fogningen med fuktig ren svamp eller blomsterspruta.



TGS COMBI

- ✓ Combifog för golv/vägg
- ✓ Utmärkt till kakel/klinker/mosaik/natursten
- ✓ 9 nya fräscha kulörer! *
- ✓ Fogbredd 2-12 mm
- ✓ Lång öppentid och brukstid vid fogning
- ✓ Låg vattenabsorption samt smuts och vattenavvisande
- ✓ Lagring och kulörstabil i 1,5 år
- ✓ Slitstark mot högtryck och mekanisk belastning
- ✓ Inne och ute (CG2 WA EN 13888)

MED MILJÖ I FOKUS

Eftersom vi vet att den typ av produkter vi utvecklar påverkar miljön, gör vi hela tiden vårt yttersta för att ligga i framkant av miljötänkande.

Färg	Förpackning
Vit	2kg, 5kg, 10kg
Gråvit	2kg, 5kg, 10kg
Ljusgrå	2kg, 5kg, 10kg
Mellangrå	2kg, 5kg, 10kg
Grå	5kg
Grafitgrå	5kg
Svart	5kg
Ljusbeige	5kg
Brun	5kg

* Självklart matchar fogarnas färg vårt sortiment av silikonerna.



KONTAKTA OSS

Tlf: 042-19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se





Smart help
+46 42 19 50 00

Bostik AB

Strandbadsvägen 22
25109, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company

www.bostik.se