



## MATERIALFÖRBRUKNING AV KAKEL- OCH KLINKERFOG

Fogbredd

Storlek på kakel/ klinker	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
5 x 5 cm	0,7 kg/ m <sup>2</sup>	1,0 kg/ m <sup>2</sup>	1,4 kg/ m <sup>2</sup>	1,7 kg/ m <sup>2</sup>	2,0 kg/ m <sup>2</sup>	2,6 kg/ m <sup>2</sup>	3,2 kg/ m <sup>2</sup>	3,9 kg/ m <sup>2</sup>
10 x 10 cm	0,5 kg/ m <sup>2</sup>	0,6 kg/ m <sup>2</sup>	0,7 kg/ m <sup>2</sup>	0,9 kg/ m <sup>2</sup>	1,0 kg/ m <sup>2</sup>	1,4 kg/ m <sup>2</sup>	1,7 kg/ m <sup>2</sup>	2,0 kg/ m <sup>2</sup>
15 x 15 cm	0,4 kg/ m <sup>2</sup>	0,5 kg/ m <sup>2</sup>	0,5 kg/ m <sup>2</sup>	0,6 kg/ m <sup>2</sup>	0,8 kg/ m <sup>2</sup>	0,9 kg/ m <sup>2</sup>	1,1 kg/ m <sup>2</sup>	1,5 kg/ m <sup>2</sup>
10 x 20 cm	0,3 kg/ m <sup>2</sup>	0,5 kg/ m <sup>2</sup>	0,6 kg/ m <sup>2</sup>	0,7 kg/ m <sup>2</sup>	0,8 kg/ m <sup>2</sup>	1,0 kg/ m <sup>2</sup>	1,3 kg/ m <sup>2</sup>	1,5 kg/ m <sup>2</sup>
20 x 20 cm	0,3 kg/ m <sup>2</sup>	0,3 kg/ m <sup>2</sup>	0,5 kg/ m <sup>2</sup>	0,5 kg/ m <sup>2</sup>	0,6 kg/ m <sup>2</sup>	0,8 kg/ m <sup>2</sup>	0,9 kg/ m <sup>2</sup>	1,1 kg/ m <sup>2</sup>
20 x 25 cm	0,3 kg/ m <sup>2</sup>	0,3 kg/ m <sup>2</sup>	0,4 kg/ m <sup>2</sup>	0,5 kg/ m <sup>2</sup>	0,5 kg/ m <sup>2</sup>	0,7 kg/ m <sup>2</sup>	0,8 kg/ m <sup>2</sup>	0,9 kg/ m <sup>2</sup>
25 x 25 cm	0,3 kg/ m <sup>2</sup>	0,3 kg/ m <sup>2</sup>	0,4 kg/ m <sup>2</sup>	0,4 kg/ m <sup>2</sup>	0,5 kg/ m <sup>2</sup>	0,6 kg/ m <sup>2</sup>	0,7 kg/ m <sup>2</sup>	0,9 kg/ m <sup>2</sup>
30 x 30 cm	0,3 kg/ m <sup>2</sup>	0,3 kg/ m <sup>2</sup>	0,3 kg/ m <sup>2</sup>	0,4 kg/ m <sup>2</sup>	0,4 kg/ m <sup>2</sup>	0,5 kg/ m <sup>2</sup>	0,6 kg/ m <sup>2</sup>	0,7 kg/ m <sup>2</sup>

Beräkning baseras på 5 mm fogdjup. Fogdjup på mer än 6 mm bör inte fogas med kakelfog.