





Dekorasyon

DUVAR KAĞIDI YAPIŞTIRICILARI

Queyld Special Vinyl

Queyld Fliz

Queyld Super Express

Queyld Murale

Yüksek Performanslı Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı

Dokumasız Sırtlı Duvar Kaplaması Yapıştırıcısı

Çok Amaçlı Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı

Dispersiyon Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı

130

131

132

133

Quelyd Special Vinyl

Yüksek Performanslı Duvar Kâğıdı Yapıştırıcısı

ÜRÜN TANIMI

Özellikle vinil ve tekstil duvar kaplamaları için tavsiye edilen yüksek performanslı nişasta bazlı bir yapıştırıcıdır.

KULLANILDIĞI YERLER

- Her çeşit vinil duvar kaplamaları,
- Genişletilmiş duvar kaplamaları,
- Yıkabilir duvar kaplamaları,
- Floke edilmiş ya da kadife duvar kaplamaları.

ÖZELLİKLER

- Islak hacimlerde kullanıma uygun (WC, banyo, mutfak vb),
- 15 dakikada kabartı oluşturmadan hazır olur.
- Mükemmel şerit hizalama ve desen eşleştirme için Easy Slide (Kolay Kaydırma) özelliği vardır.
- İz bırakmadan kurur.
- Mükemmel nem dayanıklılığına sahiptir: mutfak ve banyodaki duvar kaplamaları için uygundur.
- Küf gelişimini engellemek için mantar önleyici ve biyosit katkı maddeleri içerir.
- Hazır karışım bir haftadan fazla depolanabilir.

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK

- Duvarlar sağlam, düz, pürüzsüz, sürekli kuru ve tozdan, yağdan veya diğer kirlenici maddelerden arındırılmış ve normal gözenek yapısına sahip olmalıdır.
- Boyalı yüzeyler: Pul pul dökülen boya ve yüzeyi bir zımpara ile düzleştirin. Yüzeye boşluk kazandırmak açısından cilalı yüzeyler kadar parlak ve yarı parlak boya da zımparalanmalıdır. Zımpara tozunu temizleyin. İyice durulayın.
- Eski duvar kâğıtları ve duvar kaplamaları: Eski duvar kâğıtlarını veya renkli badanayı Duvar Kâğıdı Sökücü kullanarak çıkarın. Yüzeyi iyice temizlemek için bol suyla durulayın. Daha iyi bir temizlik için duvarları çamaşır suyu ve su çözeltisiyle temizleyin. Çok gözenekli yüzeyler, seyreltilmiş duvar kâğıdı macunu ile astarlanmalıdır.

Yapıştırıcının hazırlanması:

- Duvar kâğıdının türüne bağlı olarak kovaya gereken miktarda temiz suyu koyun.
- Suyu bir çubuk yardımıyla hızlı bir şekilde karıştırın. Bir paketin içindekileri suya dökün, yaklaşık 30 saniye kadar hızlıca karıştırın. 15 dakika bekletin ve tekrar iyice karıştırın. Yapıştırıcı hazırdır.

Duvar kâğıdının yapıştırılması:

- Duvarın yüksekliğini dikkatlice ölçün ve son kesim payı için yukarıdan ve aşağıdan 5'er cm pay bırakın. Merkezden başlayarak uçlara doğru yapıştırıcıyı duvar kâğıdının arka tarafına düzenli hareketlerle bol miktarda uygulayın. Kenarlara bolca uygulayın. Yapışkanlı kısım yapışkanlı kısma gelecek şekilde şeridi katlayın, özetle her iki ucu ortaya getirin. Kenarların, yapışkanın erkenden kurummasını önleyecek şekilde muhafaza edildiğinden emin olun.
- Kıvrılan duvar kaplamalarını düzleştirmek için yukarı doğru kaldırın.
- Duvar kâğıdının kalınlığına ve üreticinin talimatlarına bağlı olarak 5 ila 10 dakikalık bir bekleme süresi tanıyın. Asma işlemi boyunca her zaman aynı süreyi verin.

Duvar kâğıdının asılması:

- İlk şeridin düzgün bir şekilde asıldığından emin olmak için bir çekül ipi kullanın. Birinci şeridi asın. Dış kenar başlangıç çizgisiyle aynı hizada olana kadar kâğıdı nazikçe kaydırın. Sonraki şeritlerin kenarlarını da uc uca gelecek şekilde ya da üreticinin talimatlarına göre ve önceden tanımlanan şekilde asın.
- Bir duvar kâğıdı fırçası kullanarak, kâğıdı yukarıdan aşağıya doğru ve merkezden kenarlara doğru hava kabarcıklarının dışarı çıkmasına izin vererek dikkatlice bastırın ve pürüzlü macun kalıntıları varsa onları da yayararak giderin.
- Birleşim yerlerini üreticinin talimatlarına göre düzleştirin. Tavana ve süpürelere yakın yerlerdeki fazlalıklar geniş bir bıçakla hizalanıp bir keski ile kesilmelidir.
- Kazara sıçrayan kısımları temiz nemli bir süngerle hemen temizleyin.



TEKNİK VERİLER

Renk	Saydam
Tipi	İnce topraklar içeren modifiyeli nişasta bazlı yapıştırıcı
Hazırlama süresi	Yaklaşık 15 dak.
Mikroorganizmalara dayanım	Çok iyi (küfe ve mantar oluşumuna dayanıklı formül)
Tam kürlenme	24- 48 saat arası
Verim (ambalaj başına)	5 - 6 rulo
Çalışma sıcaklığı	+10°C ile +25°C arası.

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Duvar kâğıdı tipi	Soğuk sulu karışım (lt)	Rulo adedi	Sarfıyat (m ²)
Astar	5,0		45 - 55
Hafif tür duvar kaplaması	4,0 - 4,5	5	25 - 30

UYGULAMA SONRASI TEMİZLİK

Kullanılan aletler ılık suyla temizlenebilir.

SARFIYAT

5 - 6 rulo için 1 paket.

AMBALAJ

300 gr'lık paketlerde.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Yukarıda belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü maksimum 12 aydır.



Quelyd Fliz

Dokumasız Sırtlı Duvar Kaplaması Yapıştırıcısı

ÜRÜN TANIMI

Yüksek performanslı, özellikle arka tarafı dokusuz olan duvar kağıdı ve kaplamaları için yapıştırıcıdır.

KULLANILDIĞI YERLER

- Arka tarafı dokusuz olan duvar kaplamaları,
- Arka tarafı dokusuz viniller,
- Arka tarafı dokusuz olan boyanabilir duvar kaplamaları.

ÖZELLİKLER

- Fırça veya rulo yardımı ile direkt duvara kolayca uygulanır.
- Hızlı asma ve yapıştırma imkânı sağlar.
- Bekleme süresi gerektirmez.
- Duvarda kalıntı bırakmadan duvar kağıdının sökülmesine olanak sağlar.
- Mutfak ve banyo gibi ıslak yüzeylerde kullanılması idealdir.
- Küf oluşumunu engellemek için mantar önleyici ve biyosit katkı maddeleri içerir.
- Hazır karışım bir haftadan fazla depolanabilir.

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK

- Hazırlık yapı standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Duvarlar sağlam, düz, pürüzsüz, sürekli kuru ve tozdan, yağdan veya diğer kirlenici maddelerden arındırılmış ve normal gözenek yapısına sahip olmalıdır.
- Boyalı yüzeyler: Dökülen boyaları kazınmalıdır ve yüzey bir zımpara ile düzleştirilmelidir. Yüzeydeki tutunmayı ve yapışmayı artırmak için cilalı yüzeyler, parlak ve yarı parlak boyalar da zımparalanmalıdır. Sonrasında zımpara tozu temizlenmelidir.
- Eski duvar kağıtları ve duvar kaplamaları: Eski duvar kağıtları ve eskimiş boya duvar kağıdı sökücü kullanarak temizlenmeli ve sökülmelidir. Yüzeyi iyice temizlemek için bol suyla durulayın. Çok gözenekli yüzeyler, seyreltilmiş duvar kağıdı yapıştırıcısı ile astarlanmalıdır. Vinil duvar kaplamaları yeni ya da eski yüzeylere uygulandığında, duvarlar iyice yıkanmalıdır, sonrasında su çözeltisiyle temizlenmesi önerilir.

Yapıştırıcının hazırlanması:

- Kovaya gereken miktarda temiz suyu konulmalıdır.
- Su bir çubuk yardımıyla hızlı bir şekilde karıştırılmalıdır. Bir paket içeriği temiz suya dökülmelidir, yaklaşık 30 saniye kadar hızlıca karıştırılmalıdır.
- 10 dakika beklemeden sonra ve tekrar iyice karıştırılarak, yapıştırıcı hazırlanmalıdır.

Duvar kağıdının yapıştırılması:

- Orta sertlikteki rulo ya da bir fırça ile şerit genişliğinden daha büyük bir alana yapıştırıcı bol ve düzgünce uygulanmalıdır
- Yapıştırılacak tüm alana eşit oranda yapıştırıcının uygulandığından emin olunmalıdır.
- Fırça kullanarak süpürgelikler etrafına da yapıştırıcı uygulanmalıdır.

Duvar kağıdının asılması:

- İlk şeridin düzgün bir şekilde asıldığından emin olmak için bir çekül ipi kullanılmalıdır.
- Birinci şerit asıldıktan sonra, dış kenar başlangıç çizgisiyle aynı hizada olana kadar duvar kaplaması yavaşça kaydırılmalıdır.
- Sonraki şeridi ucu ucuna veya üst üste getirerek, önceden belirlenen sıraya göre uygulanmalıdır.
- Bir duvar kağıdı fırçası ya da plastik mala kullanarak, kağıdı yukarıdan aşağıya doğru ve merkezden kenarlara doğru hava kabarcıklarının dışarı çıkmasına izin vererek dikkatlice bastırılmalı ve pürüzlü yapıştırıcı kalıntıları varsa onlar da yayararak giderilmelidir.
- Birleşim yerleri talimatlara göre düzleştirilmelidir.
- Tavan ve süpürgeliklere yakın yerlerdeki fazlalıklar bir keski ile kesilmelidir.
- Bıçağın ucu ile yeni sıçramış fazla miktardaki yapıştırıcıyı çıkarılmalı ve temiz nemli bir süngerle hemen temizlenmelidir
- Duvar kaplamalarını boyamadan önce en az 24 saat beklenmelidir.



TEKNİK VERİLER

Renk	Şeffaf
Tipi	Modifiyeli nişasta bazlı yapıştırıcı
Hazırlama süresi (dak.)	~ 10
Mikroorganizmalara dayanım	Çok iyi (küfe ve mantar oluşumuna dayanıklı formül)
Tam kürlenme (saat)	24 ~ 48
Çalışma sıcaklığı	+10°C ile +25°C arası

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Duvar kağıdı tipi	Su ile karışım (lt)	Sarfıyat (m ²)
Arka tarafı dokusuz olan duvar kaplamaları	5	35
Arka tarafı dokusuz olan boyanabilir duvar kaplamaları	4,5	30

Notlar:

- Asma talimatlarını dikkatlice okuyun ve üreticinin tavsiyelerini aynen uygulayın.
- Duvar kaplamalarına dış köşelerden asmaya başlamayın.
- Macun aleti ile kullanılmaya uygun değildir.

UYGULAMA SONRASI TEMİZLİK

Kullanılan aletler ılık suyla temizlenebilir

VERİM

1 paket = 300 gr ile yaklaşık 35 m².

AMBALAJ

300 gr'lık paketlerde.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Kullanıma hazır yapıştırıcı kapalı kutuda ve donma riski olmayan ortamda bir haftadan fazla saklanabilir.
- Yukarıda belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü maksimum 12 aydır.



Quelyd Super Express

Çok Amaçlı Duvar Kâğıdı Yapıştırıcısı

ÜRÜN TANIMI

Tüm duvar kâğıdı tipleri için nişasta bazlı bir yapıştırıcıdır.

KULLANILDIĞI YERLER

- Kalın, hafif ve ağır standart duvar kâğıtları,
- Yıkabilir duvar kâğıtları,
- Simplex ya da Duplex kabartmalı duvar kâğıtları,
- Boyanabilir duvar kâğıtları veya talaş,
- Hafif vinil duvar kaplamaları.

ÖZELLİKLER

- Çevre dostu: çocuk odaları için güvenle kullanılabilir.
- 2 dakikada kabartı oluşturmadan hazır olur.
- Yüksek verimlidir.
- Mükemmel şerit hizalama ve desen eşleştirme için Easy Slide (Kolay Kaydırma) özelliği vardır.
- İz bırakmadan kurur.
- Küf gelişimini engellemek için mantar önleyici ve biyosit katkı maddeleri içerir.
- Hazır karışım bir haftadan fazla depolanabilir.

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK

- Duvarlar sağlam, düz, pürüzsüz, sürekli kuru ve tozdan, yağdan veya diğer kirlenici maddelerden arındırılmış ve normal gözenek yapısına sahip olmalıdır.
- Boyalı yüzeyler: Pul pul dökülen boyaları kazıyın ve yüzeyi bir zımpara ile düzleştirin. Yüzeyle boşluk kazandırmak açısından cilalı yüzeyler kadar parlak ve yarı parlak boyalar da zımparalanmalıdır. Zımpara tozunu temizleyin. İyice durulayın.
- Eski duvar kâğıtları ve duvar kaplamaları: Eski duvar kâğıtlarını veya renkli badanayı Duvar Kâğıdı Sökücü kullanarak çıkarın. Yüzeyi iyice temizlemek için bol suyla durulayın. Daha iyi bir temizlik için duvarları çamaşır suyu ve su çözeltisiyle temizleyin. Çok gözenekli yüzeyler, seyreltilmiş duvar kâğıdı macunu ile astarlanmalıdır.

Yapıştırıcının hazırlanması:

- Duvar kâğıdının türüne bağlı olarak kovaya gereken miktarda temiz suyu koyun.
- Suyu bir çubuk yardımıyla hızlı bir şekilde karıştırın. Bir paketin içindekileri suya dökün, yaklaşık 30 saniye kadar hızlıca karıştırın. 2 dakika bekletin ve tekrar iyice karıştırın. Yapıştırıcı hazırdır.

Duvar kâğıdının yapıştırılması:

- Duvarın yüksekliğini dikkatlice ölçün ve son kesim payı için yukarıdan ve aşağıdan 5'er cm pay bırakın. Merkezden başlayarak uçlara doğru yapıştırıcıyı duvar kâğıdının arka tarafına düzenli hareketlerle bol miktarda uygulayın. Kenarlara bolca uygulayın. Yapışkanlık kısmı yapışkanlık kısmına gelecek şekilde şeridi katlayın, özetle her iki ucu ortaya getirin. Kenarların, yapışkanın erkenden kurumasını önleyecek şekilde muhafaza edildiğinden emin olun.
- Kıvrılan duvar kaplamalarını düzleştirmek için yukarı doğru kaldırın.
- Duvar kâğıdının kalınlığına ve üreticinin talimatlarına bağlı olarak 5 ila 10 dakikalık bir bekleme süresi tanıyın. Asma işlemi boyunca her zaman aynı süreyi verin.

Duvar kâğıdının asılması:

- İlk şeridin düzgün bir şekilde asıldığından emin olmak için bir çekül ipi kullanın. Birinci şeridi asın. Dış kenar başlangıç çizgisiyle aynı hizada olana kadar kâğıdı nazikçe kaydırın. Sonraki şeritlerin kenarlarını da uç uca gelecek şekilde ya da üreticinin talimatlarına göre ve önceden tanımlanan şekilde asın.
- Bir duvar kâğıdı fırçası kullanarak, kâğıdı yukarıdan aşağıya doğru ve merkezden kenarlara doğru hava kabarcıklarının dışarı çıkmasına izin vererek dikkatlice bastırın ve pürüzlü macun kalıntıları varsa onları da yayararak giderin.
- Birleşim yerlerini üreticinin talimatlarına göre düzleştirin. Tavana ve süpürgeliklere yakın yerlerdeki fazlalıklar geniş bir bıçakla hizalanıp bir keski ile kesilmelidir.
- Kazara sıçrayan kısımları temiz nemli bir süngerle hemen temizleyin.



TEKNİK VERİLER

Renk	Saydam
Tipi	İnce topraklar içeren modifiyeli nişasta bazlı yapıştırıcı
Hazırlama süresi	2 dak.
Mikroorganizmalara dayanım	Çok iyi (küfe ve mantar oluşumuna dayanıklı formül)
Tam kürlenme	24- 48 saat arası
Verim (ambalaj başına)	6 - 9 rulo
Çalışma sıcaklığı	+10°C ile +25°C arası.

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Duvar kâğıdı tipi	Soğuk sulu karışım (lt)	Rulo adedi	Sarfıyat (m ²)
Astar	11,0		70 - 90
Hafif tip	8,0	8 - 9	40 - 45
Normal ağırlıkta ve ağır duvar kâğıtları, yıkanabilir olanlar, Simplex ya da Duplex kabartmalı duvar kâğıtları, boyanabilir duvar kâğıtları veya talaş	7,0	7 - 8	35 - 40

UYGULAMA SONRASI TEMİZLİK

Kullanılan aletler ılık suyla temizlenebilir

SARFIYAT

6 - 9 rulo için 1 paket.

AMBALAJ

250 gr'lık paketlerde.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Yukarıda belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü maksimum 12 aydır.



Quelyd Murale

Dispersiyon Duvar Kâğıdı Yapıştırıcısı

ÜRÜN TANIMI

Kullanıma hazır, dispersiyon tipte, duvar kaplamaları için genel amaçlı bir yapıştırıcıdır.

KULLANILDIĞI YERLER

- Ağ dokulu duvar kaplamalarının yapıştırılmasında,
- Arka tarafı kâğıt olan duvar kaplamalarının yapıştırılmasında,
- Arka tarafı kumaş kaplı duvar kaplamalarının yapıştırılmasında,
- Boyanabilir duvar kâğıtlarının yapıştırılmasında,
- Suni deri ya da kadife, duvar kaplamalarının yapıştırılmasında,
- PVC duvar kaplamalarında,
- Arka tarafı dokulu kâğıt ya da mineral olan PVC duvar kaplamalarında,
- İnce genişleyebilen polistiren rulolar (2 - 5 mm kalınlığında)

ÖNEMLİ: Bazı duvar kaplamalarının arka tarafı asılmadan önce dikkatlice nemlendirilmelidir. Gerekli ıslatma zamanı gözlemlenmelidir. Üretici önerileri takip edilmelidir.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazırdır.
- İlk yapışması hızlıdır.
- Boya rulosu yardımı ile etrafa sıçratmadan kolay ve hızlıca uygulanır.
- Kusursuz desen ayarı için kolay kaydırma ve şerit ayarlama imkânı sağlar.
- Duvar kaplama yerine çabuk yapıştırılır.
- Küf oluşumunu engellemek için mantar önleyici katkı maddeleri içerir.
- Çevre dostu bir malzemedir.

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK

- Alçı bazlı yüzeylerde, alçı duvar panolarında, boyalı duvarlarda, sunta ve ahşap yüzeylerde kullanılır. Hazırlık yapı standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Duvarlar sağlam, düz, pürüzsüz, sürekli kuru ve tozdan, yağdan veya diğer kirlenici maddelerden arındırılmış ve normal gözenek yapısına sahip olmalıdır. Alçı bazlı yüzeylerde nem oranı % 5 ten az, ahşap ve türevleri için ise % 10 ~ 14 arası olmalıdır.
- Emici Yüzeyler: Tüm çatlaklar ve delikler doldurulmalıdır. Dökülen yüzeyler uygun bir astar ile astarlanmalıdır. Alçı duvar panolarında, sunta ve kontrplaklarda kesinlikle astar kullanılmalıdır.
- Boyalı yüzeyler: Dökülen boya kazınmalıdır ve yüzey bir zımpara ile düzleştirilmelidir. Yüzeydeki tutunmayı ve yapışmayı artırmak için cilalı yüzeyler, parlak ve yarı parlak boya da zımparalanmalıdır. Sonrasında zımpara tozu temizlenmelidir. Duvar kaplama montajından önce bir kat astar uygulanmalıdır. Kuruması için en az 24 saat beklenmelidir.
- Eski duvar kâğıtları ve duvar kaplamaları: Eski duvar kâğıtları ve eskimiş boya duvar kâğıdı sökücü kullanarak temizlenmeli ve sökülmelidir. Yüzeyi iyice temizlemek için bol suyla durulayın.

Duvara macun uygulanması:

- Uygulamadan önce ambalaj iyice karıştırılmalıdır.
- Yapıştırıcı kullanıma hazırdır, seyreltilmemelidir.
- Ürün orta sertlikteki rulo ile, şerit genişliğinden daha büyük bir alana düzgünce uygulanmalıdır

Duvar kaplamasının asılması:

- İlk şeridin düzgün bir şekilde asıldığından emin olmak için bir çekül ipi kullanılmalıdır.
- Birinci şerit asıldıktan sonra, dış kenar başlangıç çizgisiyle aynı hizada olana kadar duvar kaplaması yavaşça kaydırılmalıdır.
- Sonraki şeridi ucu ucuna veya üst üste getirerek, önceden belirlenen sıraya göre uygulanmalıdır.
- Bir duvar kâğıdı fırçası ya da plastik mala kullanarak, kâğıdı yukarıdan aşağıya doğru ve merkezden kenarlara doğru hava kabarcıklarının dışarı çıkmasına izin vererek dikkatlice bastırılmalı ve pürüzlü yapıştırıcı kalıntıları varsa onlar da yayarak giderilmelidir.
- Birleşim yerleri talimatlara göre düzleştirilmelidir.



TEKNİK VERİLER

Renk	Beyaz
Tipi	Su bazlı vinil polimerleri
Özgül Ağırlık (kg / lt)	Yaklaşık 1,0
pH Değeri	Yaklaşık 7,5 - 8,5
Bekleme Zamanı (dak.)	~ 5
Çalışma Zamanı (dak.)	20 ~ 30
Tam Kurlenme (saat)	24 ~ 48
Çalışma sıcaklığı	+10°C ile +25°C arası.

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

- Tavan ve süpürgeliklere yakın yerlerdeki fazlalıklar bir keski ile kesilmelidir.
- Bıçağın ucu ile yeni sıçramış fazla miktardaki yapıştırıcıyı çıkarılmalı ve temiz nemli bir süngerle hemen temizlenmelidir

Notlar:

- Asma talimatlarını dikkatlice okuyun ve üreticinin tavsiyelerini aynen uygulayın.
- Duvar kaplamalarına dış köşelerden asmaya başlamayın.
- Macun aleti ile kullanılmaya uygun değildir.

UYGULAMA SONRASI TEMİZLİK

Kullanılan aletler, eller ve döküntüler soğuk su ile kolayca temizlenebilir.

SARFIYAT

Yaklaşık 150 - 250 g/ m².

AMBALAJ

5 kg plastik kovalarda.

DEPOLAMA

- Açılmamış kovalar +10°C ile +25°C arasındaki sıcaklıkta korunmalıdır.
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Kullanıma hazır yapıştırıcı kapalı kutuda ve donma riski olmayan ortamda bir haftadan fazla saklanabilir.
- Yukarıda belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü maksimum 18 aydır.

