

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr.: 40-605-302-
01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

Plastisks hermētiķis fasādes elementiem, piemērots tikai izmantošanai iekštelpās.

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

30602639 ACRYL PEINTURE

Skatīt uz iepakojuma: izgatavošanas datums, partijas numurs, ražošanas centrs

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Hermētiķis nenesošo konstrukciju šuvēm starp fasādes elementiem, lietošanai tikai iekštelpās.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Sabiedrība Bostik, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.bostik.fr

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

4. līmenis

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Ražotājs veica produkta tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testēšanu un ražošanas procesa kontroli saskaņā ar 4. sistēmu.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

Plastisks hermētiķis fasādes elementiem, kas piemērots tikai izmantošanai iekštelpās.

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Hermētiķis fasādes elementiem

Būtiskākās īpašības	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotas tehniskās specifikācijas
Reakcija uz uguni	F klase	EN 15651-1: 2012.
Bīstamo vielu veidošanās	Skatīt drošības datu lapās	
Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums		
Tilpuma zudums	≤ 45%	
Noturība pret izplūšanu	≤ 5 mm	
Adhēzijas/kohēzijas deformācijas īpašības stiepes deformācijā pēc iegremdēšanas ūdenī (23°C)	≥ 25%	
Ilgizturība	Atbilst	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9 punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sabiedrības pārstāvja vārds un amats Vieta

un datums

Christian KLOPFENSTEIN

Ģenerāldirektora vietnieks

Bostik AS

Prameuble Le Jade - 253 Av. du Président
La Plaine Saint-Denis Cede
93214-33 (0) 1 55 99 90 00 - Fax : +33 (0) 1 55 99 90 01
Tel. capital de 81.123.810 euros
R.C.S. Bobigny B 332 110 097 - SIRET 332 110 097 00182
Siège Social : 253 av. du Président (Wespa F.02)

Plastisks hermētiķis fasādes elementiem, piemērots tikai izmantošanai iekštelpās.