



Acrylfeinspachtel

ACRYLSPACHTELMASSE

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- lösemittelfrei
- sehr leicht glättbar
- schnell trocknend und überarbeitbar
- helle Farbe, leicht überstreichbar
- standfest eingestellt



ANWENDUNGSBEREICHE

Gebrauchsfertige Spachtelmasse insbesondere für den Einsatz auf Holzuntergründen (auch im Zusammenhang mit Schreinerarbeiten).

Bei dünnem Auftrag ist die Masse nach ca. 1 Stunde trocken und überstreichbar.

Geeignet auch zum Füllen von Rissen und Löchern.

Gute Haftung auf unterschiedlichen Materialien.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Gestrichene Oberflächen müssen gesäubert und angeschliffen werden.

Metallische Oberflächen sind gegen Korrosion zu schützen.

VERARBEITUNG:

ACRYLFEINSPACHTEL wird mit einem Spachtel aufgetragen und geglättet. Nach der Trocknung (je nach Schichtstärke ca. 1 Stunde) kann die Acrylspachtelmasse geschliffen und überstrichen werden.

LAGERUNG:

Vor Frost schützen. 12 Monate lagerfähig.

GISCODE:

D 1 - lösemittelfrei gemäß TRGS 610

LIEFERGEBINDE:

23 x 200 ml Tube

Art.-Nr. 30821546
102 Kartons

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Acrylatdispersion
Füllstoff	Marmor (Calciumcarbonat), 0 bis 0,3 mm
Farbe	Weiß
Viskosität	Standfest
Spez. Gewicht	1,8 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 10 °C und + 20 °C
Trockenzeit	ca. 1 Stunde pro 1 mm Schichtstärke, je nach den herrschenden klimatischen Bedingungen
Oberflächenbehandlung	Nach ca. 1 Stunde, je nach Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima.
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	Entfällt
Reinigungsmittel	Für nicht ausgehärtete Spachtelmasse: Wasser

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 08.16

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0)5425 801-0 · Fax: +49 (0)5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

**Bostik GmbH**

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels

Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de