



BOSTIK ROLL 25/50/85

PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-11-20

PRODUKTBEKRIVELSE

Forstærket dobbeltsidig tape til montering af forskellige typer gulvmateriale og gulvtilbehør. Et godt alternativ til opløsningsmiddelbaseret kontaktklim. Giver omgående vedhæftning. Høj temperaturrestens. Meget lave emissioner.

ANVENDELSE

Til montering af gulvlist, limning af inder- og yderhjørner med PVC-måtte. Og til montering af tekstilgulv og hårde PVC-plader. Kan bruges til montering af kabelkanaler og beskyttelsespaneler i sygehusmiljøer. Fungerer mod beton, gulvpartel, forskelligt plademateriale og spartlede vægoverflader. Fungerer også på massive materialer som f.eks. metal. Fungerer sammen med gulvvarme.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlaget skal være fast, jævnt og frit for støv og fedt. Stærkt sugende overflader skal forbehandles med primer. Lad beskyttelsespapiret blive siddende på tapen, når den fæstes mod underlaget. Tryk på tapen, så der ikke er nogen luftblærer tilbage, og vedhæftningen bliver maksimal. Fjern beskyttelsespapiret, og monter materialet.


SIKKERHED

Produktets indhold er ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt i henhold til gældende lovgivning. Se sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden påføring	
Materialetype	Dobbeltsidig tape belagt på armeret væv
Monteringstid	Ubegrænset
Farve	Transparent
Tørretid	Omgående vedhæftning
Arbejdstemperatur	Kan appliceres fra +10 til +30 °C
Opbevaringstid	18 måneder i uåbnet emballage ved +20 °C
Forpakning	50 meters rulle
Temperaturre Resistens	-40 °C til +120 °C

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

