



BOSTIK ROLL SD 50

PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-11-20

PRODUKTBESKRIVELSE

Specialtape til vægbeklædning i vådrum. Meget tynd, så man ikke kan se den gennem en vægbeklædning. Et godt alternativ til opløsningsmiddelbaseret kontaktlim. Giver omgående vedhæftning. Høj temperaturrestans. Meget lave emissioner.

ANVENDELSE

Til montering af PVC-gulv- og vægbeklædninger i vådrum; fungerer udmærket til yder- og inderhjørner samt overlappingslimning ved gulv- og vægvinklen. Fungerer mod beton, gulvpartel, forskelligt plademateriale og spartlede vægoverflader. Fungerer også på massive materialer. Fungerer sammen med gulvvarme. BOSTIK ROLL SD 50 er specielt tilpasseret til både konkave og konvekse vinkler.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlaget skal være fast, jævnt og frit for støv og fedt. Stærkt sugende overflader skal forbehandles med primer. Lad beskyttelsespapiret blive siddende på tapen, når den fæstes mod underlaget. Tryk på tapen, så der ikke er nogen luftblærer tilbage, og vedhæftningen bliver maksimal. Fjern beskyttelsespapiret, og monter materialet.


SIKKERHED

Produktets indhold er ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt i henhold til gældende lovgivning. Se sikkerhedsdatablad for flere oplysninger.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden påføring	
Materialetype	Dobbeltsidig, tynd tape uden armering
Monteringstid	Ubegrænset
Farve	Transparent
Tørretid	Omgående vedhæftning
Arbejdstemperatur	Kan påføres fra +10 til +30 °C
Opbevaringstid	18 måneder i uåbnet emballage ved +20 °C
Forpakning	50 meters rulle
Temperaturrestans	-40 °C til +120 °C

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

