



# BOSTIK ROLL 25/50/85

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-11-20

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Förstärkt dubbelsidig tejp för montering av olika typer av golvmaterial och golvtillbehör. Bra alternativ till lösningsmedelsbaserade kontaktlim. Ger omedelbar vidhäftning. Hög temperaturrestans. Mycket låga emissioner.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

För montering av golvlistor, limning av inner- och ytterhörn med PVC-matta. Även för montering av textilgolv och hårda PVC plattor. Kan även användas för montering av kabelkanaler samt skyddspaneler i sjukhusmiljö. Fungerar mot betong, golvspackel, olika skivmaterial och väggspacklade ytor. Fungerar även mot täta material som t.ex metall. Fungerar tillsammans med golvvärme.

### ARBETSBEKRIVNING

Underlaget måste vara fast, jämnt och fritt från damm och fett. Starkt sugande ytor förbehandlas med primer. Låt skyddspappret sitta kvar på tejpens när den fästes mot underlaget. Tryck till tejpens så inga luftblåsor finns kvar, och vidhäftningen blir fullgod. Ta bort skyddspappret och montera materialet


### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

| Egenskaper före applicering |  |
|-----------------------------|--|
| Materialtyp                 | Dubbelsidig tejp belagd på armerad väv     |
| Monteringstid               | Obegränsad                                 |
| Färg                        | Transparent                                |
| Torktid                     | Omedelbar vidhäftning                      |
| Arbetstemperatur            | Kan appliceras från +10 till +30°C         |
| Lagringstid                 | 18 månader i oöppnad förpackning vid +20°C |
| Förpackning                 | 50 meters rulle                            |
| Temperaturrestånd           | -40°C till +120°C                          |

## KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

