



BOSTIK ROLL 240

PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-11-20

BESKRIVNING AV PRODUKT

Förstärkt dubbelsidig tejp för montering av olika typer av golvmaterial med förformade kanter i trappor. Bra alternativ till lösningsmedelsbaserade kontaktlim. Ger omedelbar vidhäftning. Hög temperaturresistens. Mycket låga emissioner.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För montering av olika golvmaterial i trappor. Fungerar för både textil, PVC, gummi och linoleummateriel. Kan även användas för montering av skyddspaneler i sjukhusmiljö. Fungerar mot betong, golvspackel, olika skivmaterial och väggspacklade ytor. Fungerar även mot täta material som t.ex metall. Fungerar tillsammans med golvvärme.

ARBETSBESKRIVNING


Underlaget måste vara fast, jämnt och fritt från damm och fett. Starkt sugande ytor förbehandlas med primer. Låt skyddspappret sitta kvar på tejpens när den fästes mot underlaget. Tryck till tejpens så inga luftblåsor finns kvar, och vidhäftningen blir fullgod. Ta bort skyddspappret och montera materialet

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Dubbelsidig tejp belagd på armerad väv
Monteringstid	Obegränsad
Färg	Transparent
Torktid	Omedelbar vidhäftning
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +10 till +30°C
Lagringstid	18 månader i oöppnad förpackning vid +20°C
Förpackning	50 meters rulle
Temperaturrestånd	-40°C till +120°C

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

