

Kunstgraslijm 1-Component

1-COMPONENT LIJM VOOR HET PLAATSEN VAN KUNSTGRAS

VOORDELEN

- Hoge kleefkracht
- Klaar voor gebruik
- Eenvoudig te verwerken
- Kleur groen

PRODUCT

Hoogwaardige groene elastische 1-component lijm.

TOEPASSINGEN

Verlijmen van kunstgras en verbinden van delen kunstgras. Geschikt voor de meeste typen ondergrond zoals (geotextiele) banden (bv. Bostik Lijmband), betonnen dekvloeren en stenen ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede hechtingseigenschappen
- Zelfs op (licht) vochtige ondergronden
- Oplosmiddel- en isocyanaatvrij
- UV- en weersbestendig

VERWERKING

De ondergrond moet droog, schoon, vetvrij, vast en voldoende stevig zijn.

Breng de Bostik Kunstgraslijm 1-Component aan op het midden van het Bostik Lijmband met een getande spatel no. 3 of 4 (afhankelijk van het stiksel van het kunstgras) en in een strookbreedte van ongeveer 15-20 cm.

De verwerkingstijd is 30 tot 45 minuten (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid), deze tijd niet overschrijden op een optimale hechting te garanderen. Verwerken vanaf +5°C.

Na plaatsing van het kunstgras het kunstgras aandrukken of aanwalsen met een geschikte drukrol voor een optimale

Bostik BV

De Voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: +31(0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

TECHNISCHE KENMERKEN

Basisgrondstof	MS polymeer
Dichtheid	ca. 1,50 g/ml
Temperatuursbestendigheid	-30°C tot +80°C
Verbruik	800-1200 gram per m ²
Kleur	groen
Artikelnr / Verpakking	30614621/ blik 1kg (pal 462 st)
	30614609/ blik 4kg (pal 80 st)
	30614604/ blik 15kg (pal 44 st)

hechting.

De lijmverbinding kan (onder normale omstandigheden) na 24 uur belast worden.

Niet uitgeharde resten lijm zijn met bijvoorbeeld Bostik Liquid 1 te verwijderen. Uitgehard product is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking tussen +5 en +30°C. Houdbaarheid minimaal 12 maanden.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)736244244

Bostik Benelux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-900 Gent
T: +32(0)92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

