



BOSTIK EMERGENCY ROOF REPAIR MEMBRANA HIDROIZOLATOARE RAPIDA ACOPERIS

STRAT DE ACOPERIRE HIDROFUG PENTRU ACOPERISURI,
PE BAZA DE RASINI

Data: 15 februarie 2018

Fisa Informativa Nr.: TDSNO

AVANTAJE

- Prelungeste durata de viata a acoperisurilor
- Acoperire hidrofuga pentru acoperisuri, intr-un singur strat
- Proprietati excelente de acoperire a crapaturilor

UTILIZARI

Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik este un strat de acoperire flexibil, armat cu fibre, care asigura protectie impotriva intemperiiilor pentru majoritatea substraturilor conventionale aferente acoperisurilor. Acesta a fost conceput pentru intretinerea indelungata a acoperisurilor cladirilor industriale si rezidentiale. Produsul poate fi aplicat pe substraturi uscate pana la umede, constituind o solutie eficienta si economica pentru repararea acoperisurilor neetanse. Produsul are proprietati excelente de acoperire a crapaturilor, prin uscare formand o membrana hidrofuga cu aderenza excelenta la majoritatea materialelor de constructii si substraturilor conventionale aferente acoperisurilor, cum ar fi cartonul asfaltat vechi, invelitorile de acoperis asfaltice sau bituminoase, si zidaria de caramida. Daca este utilizat pe acoperisuri sau balcoane supuse unui trafic pietonal intens, uzurii regulate sau amplasarii unor obiecte de tipul mobilierului de gradina, atunci este necesara utilizarea pavajelor pentru promenada sau a unui material protector asemanator.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Culoare	Gri, Negru, Alb, Rosu, Incolor
Forma	Pasta pentru aplicare cu pensula & mistria
Greutate Specifica	Aprox. 1,18 g/ml
Compozitie	Solutie pe baza de copolimeri acrilici, ranforsata cu fibre
Codul Produsului	30612162, 30611898, 30612094, 30612139 30612168
Termen de Valabilitate/ Depozitare	Depozitati si transportati in siguranta, in pozitie verticala. Asigurati-va ca recipientul este inchis etans. Depozitati maxim 2 ani de la data fabricatiei, in ambalajul original,

la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C, ferit de razele directe ale soarelui, si de sursele de caldura sau de aprindere.

DATE TIPICE PRIVIND PERFORMANTA (Aprox.)

Temperatura de Aplicare	+5°C la +35°C
Temperatura de Serviciu	-10°C la +85°C, in functie de conditiile ambientale
Acoperire	Aprox. 1 – 2 kg per m ²
Timpi de Uscare	Hidrofugare imediata; uscare completa in interval de 48 - 72 de ore, in functie de grosimea stratului aplicat, de conditiile de temperatura si de umiditate
Solvent pentru Curatare	Terebentina de petrol, cat timp stratul este umed. Produsul uscat este dificil de indepartat.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

IMPORTANT: Inainte de a utiliza Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik, consultati Fisa de Sanatate & Securitate relevanta, disponibila pe www.bostik.com/uk.

PREGATIRE

1. Asigurati-va ca suprafata acoperisului are o structura solida, este curata si nu prezinta impuritati, cum ar fi grasime, ulei, murdarie, muschi, piatra concasata, rugina si apa statuta. Nu aplicati in conditii de ploaie.
2. Indepartati muschiul sau lichenii prin utilizarea de fungicide.
3. Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik poate fi aplicat pe suprafete umede, cu conditia indepartarii prin maturare a apei statute si a tuturor impuritatilor existente pe suprafete.

4. Este necesara degresarea suprafetelor metalice noi, cu ajutorul unui solvent corespunzator. Suprafetele metalice vor fi curatate cu peria de sarma pentru indepartarea particulelor de praf sau de rugina. Suprafetele pe care persista urme de rugina si dupa curatare vor fi tratate cu amorsa pe baza de fosfat de zinc sau cu alta amorsa anticoroziva adecvata, iar apoi trebuie tratate cu o amorsa potrivita pentru metale.
5. Pe suprafetele poroase, aplicati initial o amorsa corespunzatoare. Asigurati-va ca aceasta este complet uscata inainte de a aplica Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik.
6. Agitati bine Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik inainte de utilizare.

MOD DE APLICARE

7. Daca este posibil, se recomanda utilizarea unor pensule de unica folosinta pentru aplicarea Agentului de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik.
8. Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik se aplica cu pensula pe substratul pregatit, respectand raportul recomandat de 1 – 2 kg per m², intr-o singura aplicare uniforma, asigurand o acoperire egala, fara bule de aer:
 - Pe acoperisuri inclinate:** un strat la 1 kg per m²
 - Pe acoperisuri inclinate cu apa statuta:** doua straturi la 1 kg per m²
 - In jgheaburi supuse eroziunii:** doua straturi la 1 kg per m²
9. Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik umple si acopera crapaturi cu latimea de maxim 10 mm. In cazul unor crapaturi mai late, pentru acoperirea acestora se va utiliza o panza flexibila adecvata, inglobata in stratul de acoperire. Asigurati acoperirea completa a golurilor sau a crapaturilor.
10. Pe substraturi umede, aplicati initial Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik cu pensula, pentru inlaturarea excesului de umiditate si pentru asigurarea unei imbinari bune. Imediat dupa aceea, aplicati o noua cantitate de material pe suprafete, cu ajutorul pensulei.

CURATARE

11. Curatati ustensilele si echipamentele imediat dupa utilizare, folosind terebentina de petrol.
12. Produsul uscat este dificil de indepartat.

MASURI DE PRECAUTIE PENTRU UTILIZARE

Nu utilizati la interior, in medii acvatice, sau la interior ca membrana pentru bazine. Pentru suprafete,le supuse unui trafic pietonal intens, se recomanda acoperirea Agentului de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik cu pavaj pentru promenada sau cu un material protector asemanator. Nu aplicati stratul de acoperire peste plafoniere, geamuri sau ferestre.

Culoarea indicata pe ambalaj este pur orientativa. Se recomanda folosirea unei cantitati reduse de Agent de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik intr-o zona greu observabila, si permiterea uscarii acestuia, in vederea determinarii compatibilitatii culorii inaintea inceperii lucrarii.

Pot surveni variatii ale nuanțelor de la un lot la altul. Pentru finalizarea proiectelor care necesita folosirea mai multor cutii de material, asigurati-va ca acestea provin din acelasi lot.

Pentru orice aplicatie care nu este mentionata in prezenta fisa, va rugam sa contactati Departamentul de Asistenta Tehnica la +44 (0)1785 272625, sau sa vizitati www.bostik.com/uk. pentru recomandari.

Recomandarile si sugestiile au scop orientativ, deoarece conditiile de utilizare se afla complet in afara controlului nostru.

Pentru instructiuni referitoare la sanatate si siguranta, la masurile de prim ajutor si la instructiunile in caz de deversare accidentala sau de eliminare, consultati Fisa cu Date de Sanatate si Securitate separata aferenta produsului Agent de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik, disponibila pe www.bostik.com/uk.

LINIA DIRECTA BOSTIK

Asistenta directa +44 (0) 1785 2726



Aceasta clauza de declinare a raspunderii a fost emisa de Bostik Limited („Compania”), si se aplica pentru utilizarea oricaror produse furnizate de Companie („Produsele”), prezentate in aceasta Fisa Tehnica („TDS”). Va rugam sa cititi cu atentie aceasta clauza de declinare a raspunderii inainte de utilizarea oricarui Produs. Folosirea prezentei Fise Tehnice si/sau a Produsului reprezinta acceptul dvs. cu privire la prezenta clauza de declinare a raspunderii. Continutul acesteia va prevala asupra oricaror instructiuni de utilizare si asupra oricarei clauze de declinare a raspunderii si/sau de excludere ori de limitare a raspunderii Companiei, care poate fi mentionata pe ambalajele Produselor.

Prezenta clauza de declinare a raspunderii prevede intreaga raspundere financiara a Companiei (inclusiv orice raspundere pentru actiunile sau omisiunile angajatilor, agentilor si subcontractantilor acesteia) in raport cu orice utilizator al Produselor („Utilizatorul Produselor”), cu privire la orice utilizare sau revanzare a oricaruia dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor.

Prezenta clauza de declinare a raspunderii nu afecteaza raspunderea Companiei pentru deces sau vatamare corporala cauzata de neglijenta Companiei cu privire la Produse, si nici raspunderea acesteia pentru fraudata sau pentru declaratii inexacte si frauduloase, sau orice alta raspundere care nu poate fi exclusa sau limitata conform legislatiei aplicabile.

Raspunderea totala a Companiei rezultata in orice mod si indiferent daca este cauzata printr-o actiune in raspundere civila delictuala (inclusiv neglijenta si incalcarea obligatiei de origine legislativa), prin incalcarea contractului sau in alt mod, survenita in legatura cu utilizarea sau revanzarea oricaruia dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor, va fi limitata la pretul platit pentru Produs de catre Utilizatorul Produselor.

Compania nu va raspunde in fata Utilizatorului Produselor pentru nicio pierdere economica, pierdere a profiturilor, pierdere comerciala, epuizare a fondului comercial sau pentru alta pierdere pura, in fiecare caz indiferent daca aceasta este directa, indirecta sau pe cale de consecinta, sau pentru orice revendicari (inclusiv cu privire la vatamare corporala, in masura in care acestea nu sunt cauzate prin neglijenta Companiei) referitoare la despagubiri indirecte de orice fel (indiferent de cauza acestora), rezultate din sau in legatura cu utilizarea sau cu revanzarea oricaruia dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor.

Compania nu va raspunde in fata Utilizatorului Produselor in legatura cu nicio pierdere pentru nicio utilizare neadecvata sau care nu are loc in conformitate cu instructiunile relevante de utilizare a Produselor prevazute in aceasta Fisa Tehnica, sau a Produsului. Utilizatorii Produselor vor confirma potrivirea Produselor prin realizarea de teste proprii.

Prezenta Fisa Tehnica acopera doar unul dintr-o gama larga de produse furnizate de catre Companie.

Pentru informatii complete despre aceste produse sau pentru recomandari referitoare la aplicare, va puteti adresa personalului nostru instruit din toata tara, in mod gratuit. De asemenea, Departamentul nostru de Asistenta Tehnica va poate oferi recomandari tehnice specializate. Prezenta Fisa Tehnica prevaleaza asupra tuturor Fiselor Tehnice anterioare ale Produselor, iar utilizatorii acesteia se vor asigura ca detin versiunea curenta a acesteia. Distrugeti toate Fisele Tehnice anterioare, iar daca aveti dubii, contactati Compania, mentionand numarul de cod din coltul din dreapta sus al primei pagini a acestui document.

Vanzari	Tel: 0844 371 1192	Fax: 01785 241818	customer.service@bostik.com
Asistenta Tehnica	Tel: 0844 371 1197	Fax: 01785 272867	technical.service@bostik.com
Informatii Tehnice & Fise COSHH (MSDS)	Tel: 01785 272625	Fax: 01785 212962	stafford.gatehouse@bostik.com



FM 01696
BS EN ISO 9001:2008

Bostik Limited, Common Road, Stafford, ST16 3EH, UK. Tel: +44 (0) 1785 272625 www.bostik.com/uk
Bostik, Evo-Stik & Sealocrete sunt marci inregistrate ale Bostik Ltd.
Distribuitor: S.C. Den Braven Romania Comex S.R.L. Buftea, Str. Rasaritului nr. 51, Ilfov,
Tel: +40 (372) 833.300; info@denbraven.ro; www.denbraven.ro

Pagina 3 din 3