



PRO FLOOR GROUT

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-02-28

BESKRIVNING AV PRODUKT

Bostik PRO Floor Grout är en cementbaserad golvfog till klinkerplattor ute som inne.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För fogning av klinkers i torra och våta utrymmen i en fogbredd på 2-15 mm.

ARBETSBESKRIVNING

Förarbete: Före fogning avlägsna fästmassa som trängt upp mer än halva fogdjupet samt andra föroreningar.

Blandning: Till 15 kg fogbruk tillsätts ca. 3,8 liter rent vatten (alltid vattnet först i blandningshinken). Blanda 2 min. med stark långsamtgående bormaskin med visp. Låt stå i någon minut och rör upp igen. Viktigt att fogarna är rena från fästmassa före fogning.

Applicering: Fördela fogbruket noggrant med fogspackel diagonalt över plattorna. En 45 gradig lutning på fogspacklen är lämplig.

Renskrapa plattorna från fogbruk utan att gröpa ur fogarna. Tvättning: Före tvättning, känn med fingret att fogen bär och inte smetar av sig.

Torktiden före tvättning kan variera p.g.a. temperatur, ventilation m.m. normalt ca 45 min. vid 20 C. Tvätta diagonalt med rent vatten och fogsvamp med handtag. Byt vatten vid behov. Vid behov tvättas plattorna ytterligare en gång efter några timmar eller dagen efter. Fogarna bör eftervattnas (tvättas/duschas) ett par dagar efter fogning för att uppnå maximal styrka. Golvvärmens skall vara avstängd vid fogning och först sättas på igen efter 4 veckor.

Åtgång: Cirka 0,3-2,0 kg/m² beroende fogbredd och den keramiska plattans format.


MILJÖ & HÄLSA

Produkten innehåller vitcement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

EGENSKAPER FÖRE ANVÄNDNING	
Bindemedel	Specialcement
Fyllmedel	Natursand, max 0,5 mm
Fogbredd	2-15 mm
Densitet	1,7 kg/liter
Färg	Ljusgrå, mellangrå, grå, antracitgrå
Användningstid	ca.1 timme vid + 20 C
Produktegenskaper	CG1 (EN 13888)
Materialåtgång	1,5 – 4,0 kg/m ² beroende på plattans format
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +10 till +25°C
Rengöring	Omedelbart med vatten
Förpackningsstorlek	15 kg
Lagringstid	12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

