

ACRYL PARQUET

AKRILA HERMĒTIĶIS PARKETA SADURES VIETĀM

PRIEKŠROCĪBAS

- Ātri izžūst
- Viegli slīpējams
- Var uzklāt jebkādu laku
- Viendabīgs savienojums bez sarukuma un plaisām
- Nesatur šķīdinātājus un silikonu
- Tiek ražots 7 koksnes krāsu variantos
- Pēc izžūšanas iztur temperatūru no -20 °C līdz +70 °C

LIETOŠANAS JOMA

Neapstrādāta vai lakota parketa spraugu aizdare.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pamatnei jābūt cietai, nebojātai, attīrītai no netīrumiem, putekļiem, taukiem, eļļām u.c.

HERMĒTIĶA UZKLĀŠANA

Nogrieziet kārtridža kakliņa augšējo daļu virs vītnes. Pieskrūvēt uzgali. Izspiest hermētiķi nepārtrauktā līnijā, izmantojot pistoli. Ja sadures vieta ir īpaši plata, iepriekš novietojiet tās iekšienē šuves auklu, lai izvairītos no saķeres uz trim virsmām.

Izlīdziniet sadures vietu ar tīrā ūdenī saslapinātu pirkstu. Nogaidiet 3-5 stundas, pirms pārklāt virsmu ar laku.

Iekļājot segumu, jāatstāj 5-8 mm sprauga no sienas visā telpas perimetrā. Spraugas platuma aprēķina piemērs - 0,15 % no katra lielākā ar parketu vai laminātu sedzamās virsmas izmēra.

Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BOSTIK» 127018
Maskava, Dvinceva iela 12, korp. 1
Tālr.: (495) 787 31 71 Fakss: (495) 787 31 72
E-pasts: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

Šīs spraugas tiek nosegtas ar grīdlīstēm. Nepieciešamības gadījumā attīriet no putekļiem gropes un spundes.



TEHNISKIE RAKSTUROJUMI⁽¹⁾

Izžūšanas laiks	15-30 minūtes
Seguma ekspluatācija	pēc 24 stundām
Patēriņš	viena tūba 15-20 tekošajiem metriem

⁽¹⁾Tehniskie raksturojumi ir sniegti temperatūras un relatīvā gaisa mitruma normālajām vērtībām, sagatavotām pamatnēm.

PIEZĪMES

Pirms lietošanas pārbaudiet izstrādājuma saderību ar virsmu.

GLABĀŠANA

1 gads aizvērtā rūpnīcas iepakojumā, temperatūrā no +10 °C līdz +30 °C. Sargāt no sala.

KRĀSAS

gaišais ozolkoks, gaišs dižskābardis
tumšais ozolkoks,
kļava/priede/osis, venge, eksotiskā
koksne, pelēks

IEPAKOJUMS

300 ml kārtridžs

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



